# US-EML (17,5X8) - Etiket

0800461

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/0800461

Bu PDF belgesinde görülen veriler Çevrim-içi Kataloğumuzdan üretilmiştir. Bilgilerin tamamı için lütfen kullanıcı dokümanına bakın. İndirilebilir Dosyalar için Genel Kullanım Şartlarımız geçerlidir.



Etiket, Kart, beyaz (RAL 9010), baskısız, etiketleme: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, montaj tipi: yapışkan bant, Bir plakadaki etiket sayısı: 80, metin alanı yüksekliği: 8 mm, metin alanı genişliği: 17,5 mm

## Avantajlarınız

- Üniform tabakalarda temin edilen etiketler hızlı, kolay ve uygun maliyetli olarak etiketlenebilir
- US-EML ... UniSheet markalama serisi, kontrolör, sistem ve kontrol panosu imalatındaki ekipmanların markalanması için etiketler içerir
- Önceden delinmiş etiketlerin ayrılması kolaydır ve rahatça takılabilir
- Tabakalar proje alanlarına fonksiyon açıklamaları eklemek için alan sağlar
- Yüksek kaliteli mürekkep şeritleri ile birlikte kullanıldığında, zorlu ortamlar için uygundur etiketleme oldukça dirençli bir formu ile sonuçlanabilir
- Müşteriye özel tasarımlarda çok sayıda etiket renk ve ebadı mevcuttur

## Ticari Veriler

| | |
|---|---|
| Ürün numarası | 0800461 |
| Ambalaj birimi | 10 pc |
| Satış Kodu | BG2 |
| Ürün Kodu | BG2419 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356606349 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 5,803 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 4,7 g |
| Gümrük tarife no | 39199080 |
| Menşe ülke | DE |

# US-EML (17,5X8) - Etiket

0800461

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/0800461

## Teknik Bilgiler

### Ürün özellikleri

| | |
|---|---|
| Ürün tipi | Cihaz etiketi |

İşaretleme

| | |
|---|---|
| Bir plakadaki etiket sayısı | 80 |
| Her sıradaki etiket sayısı | 5 |
| Tanımlama teknolojisi | Thermotransfer, UV-LED-Technologie |

### Ölçüler

| | |
|---|---|
| Genişlik | 17,50 mm |
| Yükseklik | 8,00 mm |
| Derinlik | 0,06 mm |

Metin alanı

| | |
|---|---|
| Metin alanı genişliği | 17,5 mm |
| Metin alanı yüksekliği | 8 mm |

### Malzeme teknik özellikleri

| | |
|---|---|
| RoHS uyumlu | evet |
| Folyo gücü | 50 µm |
| Yapışkan gücü | 20 µm |
| Yapışkan bant | Akrilik |
| Renk | beyaz (RAL 9010) |
| Taban eleman malzemesi | Polyester |
| Komponentler | silikon ve halojen içermez |

### Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları

Ortam koşulları

| | |
|---|---|
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 150 °C |
| Önerilen ortam sıcaklığı (depolama/nakliye) | 23 °C |
| Önerilen nem (depolama/nakliye) | 50 % |

Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test

| | |
|---|---|
| Boya ıslatma kusuru oluşturan maddelerin testi (LABS-uygunluğu) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Sonuç | Test geçildi |

UV dayanımı

| | |
|---|---|
| Spesifikasyon | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (uyumlu) |
| Sonuç | Test geçildi |
| Test süresi | 96 h |

İnskripsiyonların silinme direnci

| | |
|---|---|
| Spesifikasyon | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |

| | |
|---|---|
| | DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (parçalar halinde) |
| İzopropanol (%99) [67-63-0] | Test geçildi |
| n-Hekzan<br>[CAS No. 110-54-3] | Test geçildi |
| Su + Petrol eteri<br>[CAS No. 64742-82-1] | Test geçildi |

Kükürt dioksit içeren ve değişken yoğuşmalı hava koşullarında test

| | |
|---|---|
| Spesifikasyon | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Prosedür | Yöntem B |
| Çevrim | 2 |

Tuz püskürtme testi

| | |
|---|---|
| Spesifikasyon | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Sonuç | Test geçildi |

## Montaj

| | |
|---|---|
| Montaj tipi | yapışkan bant |

# US-EML (17,5X8) - Etiket

0800461

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/0800461

## Sınıflandırma

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC001288 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |

# US-EML (17,5X8) - Etiket

0800461

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/0800461

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet, Muafiyet Yok |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |

Phoenix Contact 2026 © - her hakkı saklıdır
https://www.phoenixcontact.com

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
+90 216 481 0300
info@phoenixcontact.com.tr