US-EML (17,5X8) YE - Etiket

0800463

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/0800463

Bu PDF belgesinde görülen veriler Çevrim-içi Kataloğumuzdan üretilmiştir. Bilgilerin tamamı için lütfen kullanıcı dokümanına bakın. İndirilebilir Dosyalar için Genel Kullanım Şartlarımız geçerlidir.



Etiket, Kart, yellow (RAL 1018), baskısız, etiketleme: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, montaj tipi: yapışkan bant, Bir plakadaki etiket sayısı: 80, metin alanı yüksekliği: 8 mm, metin alanı genişliği: 17,5 mm

Avantajlarınız

- Üniform tabakalarda temin edilen etiketler hızlı, kolay ve uygun maliyetli olarak etiketlenebilir
- US-EML ... UniSheet markalama serisi, kontrolör, sistem ve kontrol panosu imalatındaki ekipmanların markalanması için etiketler içerir
- Önceden delinmiş etiketlerin ayrılması kolaydır ve rahatça takılabilir
- Tabakalar proje alanlarına fonksiyon açıklamaları eklemek için alan sağlar
- Yüksek kaliteli mürekkep şeritleri ile birlikte kullanıldığında, zorlu ortamlar için uygundur etiketleme oldukça dirençli bir formu ile sonuçlanabilir
- Müşteriye özel tasarımlarda çok sayıda etiket renk ve ebadı mevcuttur

Ticari Veriler

Ürün numarası	0800463
Ambalaj birimi	10 pc
Satış Kodu	BG2
Ürün Kodu	BG2419
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)	4046356606356
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)	5,843 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)	0,508 g
Gümrük tarife no	39199080
Menşe ülke	DE

US-EML (17,5X8) YE - Etiket

0800463

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/0800463

Teknik Bilgiler

Ürün özellikleri

Ürün tipi	Cihaz etiketi

İşaretleme

Bir plakadaki etiket sayısı	80
Her sıradaki etiket sayısı	5
Tanımlama teknolojisi	Thermotransfer, UV-LED-Technologie

Ölçüler

Genişlik	17,50 mm
Yükseklik	8,00 mm
Derinlik	0,06 mm

Metin alanı

Metin alanı genişliği	17,5 mm
Metin alanı yüksekliği	8 mm

Malzeme teknik özellikleri

RoHS uyumlu	evet
Renk	sarı (RAL 1018)
Taban eleman malzemesi	Polyester
Komponentler	silikon ve halojen içermez

Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları

Ortam koşulları

Ortam sıcaklığı (çalışma)	-40 °C ... 150 °C
Önerilen ortam sıcaklığı (depolama/nakliye)	23 °C
Önerilen nem (depolama/nakliye)	50 %

Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test

Boya ıslatma kusuru oluşturan maddelerin testi (LABS-uygunluğu)	VW PV 3.10.7:2005-02
Sonuç	Test geçildi

UV dayanımı

Spesifikasyon	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (uyumlu)
Sonuç	Test geçildi
Test süresi	96 h

İnskripsiyonların silinme direnci

Spesifikasyon	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (parçalar halinde)
İzopropanol (%99) [67-63-0]	Test geçildi

n-Hekzan [CAS No. 110-54-3]	Test geçildi
Su + Petrol eteri [CAS No. 64742-82-1]	Test geçildi

Kükürt dioksit içeren ve değişken yoğuşmalı hava koşullarında test

Spesifikasyon	DIN EN ISO 22479:2022-08
Sonuç	Test geçildi
Prosedür	Yöntem B
Çevrim	2

Tuz püskürtme testi

Spesifikasyon	DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10
Sonuç	Test geçildi

Montaj

Montaj tipi	yapışkan bant

US-EML (17,5X8) YE - Etiket

0800463

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/0800463

Sınıflandırma

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 10.0	EC001288

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500

US-EML (17,5X8) YE - Etiket

0800463

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/0800463

Environmental product compliance

EU RoHS

AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar	Evet, Muafiyet Yok

EU REACH SVHC

REACH Aday Madde Notu (CAS)	%0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok

Phoenix Contact 2026 © - her hakkı saklıdır
https://www.phoenixcontact.com

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
+90 216 481 0300
info@phoenixcontact.com.tr