US-WML 14 (25X19) - Kablo etiketi

0800473

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/0800473

Bu PDF belgesinde görülen veriler Çevrim-içi Kataloğumuzdan üretilmiştir. Bilgilerin tamamı için lütfen kullanıcı dokümanına bakın. İndirilebilir Dosyalar için Genel Kullanım Şartlarımız geçerlidir.



Kablo etiketi, Kart, beyaz (RAL 9010), baskısız, etiketleme: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, kablo çapı aralığı: 6,1 ... 14 mm, montaj tipi: yapışkan bant, kablo çapı: ≤ 14 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 8, metin alanı yüksekliği: 19 mm, metin alanı genişliği: 25 mm

Avantajlarınız

- Kablo işaretleyici etiketler kablo sonradan örneğin, kablo kanalı yoluyla çekilen izin vererek, kablonun kesiti artış olmamıştır
- Hızlı ve kolay kullanım
- Solventlere karşı dayanıklı
- Koruyucu folyo etiketleme üzerine sarılan ve kir ve aşınmaya karşı kalıcı koruma sağlar
- US-WML ... kablo işareti etiketleri etiketleme alan ve şeffaf bir koruyucu folyo oluşur

Ticari Veriler

Ürün numarası	0800473
Ambalaj birimi	10 pc
Satış Kodu	BG2
Ürün Kodu	BG2319
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)	4046356607056
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)	6,5 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)	5,1 g
Gümrük tarife no	39199080
Menşe ülke	DE

US-WML 14 (25X19) - Kablo etiketi

0800473

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/0800473

Teknik Bilgiler

Ürün özellikleri

Ürün tipi	Kablo etiketi

İşaretleme

Bir plakadaki etiket sayısı	8
Her sıradaki etiket sayısı	4
Tanımlama teknolojisi	Termal transfer

Ölçüler

Genişlik	25 mm
Yükseklik	19 mm
Derinlik	0,1 mm

Metin alanı

Metin alanı genişliği	25 mm
Metin alanı yüksekliği	19 mm

Malzeme teknik özellikleri

Yapışkan bant	Akrilik
Renk	beyaz (RAL 9010)
Taban eleman malzemesi	PVC
Komponentler	silikon içermez

Kablo / hat

Dış kablo çapı	≤ 14,00 mm
	6,1 mm ... 14 mm

Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları

Ortam koşulları

Ortam sıcaklığı (çalışma)	-40 °C ... 80 °C
Önerilen ortam sıcaklığı (depolama/nakliye)	23 °C
Önerilen nem (depolama/nakliye)	50 %

Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test

Boya ıslatma kusuru oluşturan maddelerin testi (LABS-uygunluğu)	VDMA 24364-A1-L:2018-05
Sonuç	Test geçildi

Çizilmeye karşı dayanım

Spesifikasyon	EN ISO 1518-1:2023 (uyumlu)
Gereklilikler	≥ 5 N
Sonuç	Test geçildi

Tesafilm testi

Spesifikasyon	DIN EN ISO 2409:2020-12 (uyumlu)
Sonuç	Test geçildi

UV dayanımı

Spesifikasyon	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (uyumlu)
Sonuç	Test geçildi
Test süresi	96 h
Prosedür	Yapay ışın yayma.

Sıcaklığa dayanıklı

Spesifikasyon	ANSI/UL 969-2018:03 (uyumlu)
Test süresi	240 h
Rating 100 °C (121 °C)	Test geçildi

İnskripsiyonların silinme direnci

Spesifikasyon	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (parçalar halinde)
İzopropanol (%99) [67-63-0]	Test geçildi
n-Hekzan [CAS No. 110-54-3]	Test geçildi
Su + Petrol eteri [CAS No. 64742-82-1]	Test geçildi
Sodyum hidroksit 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]	Test geçildi
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Test geçildi
Aseton (%99) [CAS No. 67-64-1]	Test geçildi

Kimyasallara, yağa ve yakıta daldırma

Spesifikasyon	ISO 175:2010 (uyumlu)
Test süresi	168 h
Sodyum hidroksit 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]	Test geçildi
Tuzlu su (doymuş 350 g/l) [CAS No. -]	Test geçildi
Diesel [CAS No. 68476-34-6]	Test geçildi
IRM 901	Test geçildi
IRM 902	Test geçildi
IRM 903	Test geçildi

Kükürt dioksit içeren ve değişken yoğuşmalı hava koşullarında test

Spesifikasyon	DIN EN ISO 22479:2022-08
Sonuç	Test geçildi
Prosedür	Yöntem B
Çevrim	2

Tuz püskürtme testi

Spesifikasyon	DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10
Sonuç	Test geçildi
Test süresi	96 h

Montaj

Montaj tipi	yapışkan bant

US-WML 14 (25X19) - Kablo etiketi

0800473

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/0800473

Onaylar

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/0800473

UL onaylı
Onay kimliği: MH48542-20210729

US-WML 14 (25X19) - Kablo etiketi

0800473

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/0800473

Sınıflandırma

ECLASS

ECLASS-13.0	27281102
ECLASS-15.0	27281102

ETIM

ETIM 10.0	EC001530

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500

US-WML 14 (25X19) - Kablo etiketi

0800473

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/0800473

Environmental product compliance

EU RoHS

AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar	Evet, Muafiyet Yok

EU REACH SVHC

REACH Aday Madde Notu (CAS)	%0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok

Phoenix Contact 2026 © - her hakkı saklıdır
https://www.phoenixcontact.com

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
+90 216 481 0300
info@phoenixcontact.com.tr