MM-EMLF (EX12)R C1 WH/BK - Etiket, oldukça esnek

0803938

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/0803938

Bu PDF belgesinde görülen veriler Çevrim-içi Kataloğumuzdan üretilmiştir. Bilgilerin tamamı için lütfen kullanıcı dokümanına bakın. İndirilebilir Dosyalar için Genel Kullanım Şartlarımız geçerlidir.



Etiket, oldukça esnek, Rulo, Karışık renk, baskısız, etiketleme: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, montaj tipi: yapışkan bant, rulo uzunluğu: 8 m, metin alanı yüksekliği: 10 mm, metin alanı genişliği: 8000 mm

Avantajlarınız

- Endüstriyel uygulamalar için termal transfer baskı aracılığıyla oluşturulan yüksek kaliteli ve solvent dirençli markalama çözümü
- Kontinü formatlı kendinden yapışkanlı etiketler özellikle, kontrol panosu, kontrolör ve sistem imalatına ait çeşitli bileşenlerin ve ekipmanların profesyonel ve kalıcı markalanması için uygundur
- Kontinü format sayesinde ilgili uygulama için doğru uzunlukta bir etiket esnek biçimde oluşturulabilir
- Kolay ve verimli malzeme kartuşu sistemi: Hem basılacak malzemeyi hem de uygun mürekkep şeridini içerir
- Malzeme, cUL sertifikalıdır

ELEKTROGERÄTE RÜCKNAHME

Ticari Veriler

Ürün numarası	0803938
Ambalaj birimi	1 pc
Satış Kodu	BG2
Ürün Kodu	BG241E
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)	4055626212173
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)	60 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)	58,1 g
Gümrük tarife no	96121010
Menşe ülke	DE

MM-EMLF (EX12)R C1 WH/BK - Etiket, oldukça esnek

0803938

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/0803938

Teknik Bilgiler

Ürün özellikleri

Ürün tipi	Cihaz etiketi
Ürün özelliği	Son derece esnek

İşaretleme

Tanımlama teknolojisi	Termal transfer

Ölçüler

Rulo uzunluğu	8,00 m
Yükseklik	12 mm
Derinlik	0,07 mm

Metin alanı

Metin alanı genişliği	8000 mm
Metin alanı yüksekliği	10 mm

Malzeme teknik özellikleri

Folyo gücü	80 µm
Yapışkan bant	Akrilik
Renk	çok renkli (RAL -)
	beyaz (RAL 9010)
	siyah (RAL 9005)
Malzeme	Vinil polimer
Taban eleman malzemesi	Vinil polimer
Komponentler	sadece dört farklı

Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları

Ortam koşulları

Ortam sıcaklığı (çalışma)	-20 °C ... 75 °C
Önerilen ortam sıcaklığı (depolama/nakliye)	23 °C
Önerilen nem (depolama/nakliye)	50 % (Orijinal ambalajında kuru ve karanlık bir yerde saklanması tavsiye edilir)

Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test

Boya ıslatma kusuru oluşturan maddelerin testi (LABS-uygunluğu)	VW PV 3.10.7:2005-02
Sonuç	Test geçildi

UV dayanımı

Spesifikasyon	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (uyumlu)
Sonuç	Test geçildi
Test süresi	96 h
Prosedür	Yapay ışın yayma.

İnskripsiyonların silinme direnci

Spesifikasyon	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (parçalar halinde)
İzopropanol (%99) [67-63-0]	Test geçildi
n-Hekzan [CAS No. 110-54-3]	Test geçildi
Su + Petrol eteri [CAS No. 64742-82-1]	Test geçildi

Kükürt dioksit içeren ve değişken yoğuşmalı hava koşullarında test

Spesifikasyon	DIN EN ISO 22479:2022-08
Sonuç	Test geçildi
Prosedür	Yöntem B
Çevrim	2

Tuz püskürtme testi

Spesifikasyon	DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10
Sonuç	Test geçildi

Standartlar ve yönetmelikler

Silme direnci	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Montaj

Montaj tipi	yapışkan bant

MM-EMLF (EX12)R C1 WH/BK - Etiket, oldukça esnek

0803938

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/0803938

Onaylar

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/0803938

cULus Onaylı
Onay kimliği: MH48542

Sınıflandırma

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 10.0	EC001288

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500

Environmental product compliance

EU RoHS

AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar	Evet, Muafiyet Yok

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok

EU REACH SVHC

REACH Aday Madde Notu (CAS)	%0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok

EF3.1 İklim Değişikliği

CO2e kg	0,982 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - her hakkı saklıdır
https://www.phoenixcontact.com

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
+90 216 481 0300
info@phoenixcontact.com.tr