MM-EMLF (EX10)R C1 YE/BK - Etiket, oldukça esnek

0803941

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/0803941

Bu PDF belgesinde görülen veriler Çevrim-içi Kataloğumuzdan üretilmiştir. Bilgilerin tamamı için lütfen kullanıcı dokümanına bakın. İndirilebilir Dosyalar için Genel Kullanım Şartlarımız geçerlidir.



Etiket, oldukça esnek, Rulo, Karışık renk, baskısız, etiketleme: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, montaj tipi: yapışkan bant, rulo uzunluğu: 8 m, metin alanı yüksekliği: 8 mm, metin alanı genişliği: 8000 mm

Avantajlarınız

- Endüstriyel uygulamalar için termal transfer baskı aracılığıyla oluşturulan yüksek kaliteli ve solvent dirençli markalama çözümü
- Kontinü formatlı kendinden yapışkanlı etiketler özellikle, kontrol panosu, kontrolör ve sistem imalatına ait çeşitli bileşenlerin ve ekipmanların profesyonel ve kalıcı markalanması için uygundur
- Kontinü format sayesinde ilgili uygulama için doğru uzunlukta bir etiket esnek biçimde oluşturulabilir
- Kolay ve verimli malzeme kartuşu sistemi: Hem basılacak malzemeyi hem de uygun mürekkep şeridini içerir
- Malzeme, cUL sertifikalıdır

ELEKTROGERÄTE RÜCKNAHME

Ticari Veriler

Ürün numarası	0803941
Ambalaj birimi	1 pc
Satış Kodu	BG2
Ürün Kodu	BG241E
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)	4055626212203
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)	59,3 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)	57,7 g
Gümrük tarife no	96121010
Menşe ülke	DE

MM-EMLF (EX10)R C1 YE/BK - Etiket, oldukça esnek

0803941

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/0803941

Teknik Bilgiler

Ürün özellikleri

Ürün tipi	Cihaz etiketi
Ürün özelliği	Son derece esnek

İşaretleme

Tanımlama teknolojisi	Termal transfer

Ölçüler

Rulo uzunluğu	8,00 m
Yükseklik	10 mm
Derinlik	0,07 mm

Metin alanı

Metin alanı genişliği	8000 mm
Metin alanı yüksekliği	8 mm

Malzeme teknik özellikleri

Folyo gücü	70 µm
Yapışkan bant	Akrilik
Renk	çok renkli (RAL -)
	sarı (RAL 1018)
	siyah (RAL 9005)
Malzeme	Vinil polimer
Taban eleman malzemesi	Vinil polimer
Komponentler	sadece dört farklı

Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları

Ortam koşulları

Ortam sıcaklığı (çalışma)	-20 °C ... 75 °C
Önerilen ortam sıcaklığı (depolama/nakliye)	23 °C
Önerilen nem (depolama/nakliye)	50 % (Orijinal ambalajında kuru ve karanlık bir yerde saklanması tavsiye edilir)

Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test

Boya ıslatma kusuru oluşturan maddelerin testi (LABS-uygunluğu)	VW PV 3.10.7:2005-02
Sonuç	Test geçildi

UV dayanımı

Spesifikasyon	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (uyumlu)
Sonuç	Test geçildi
Test süresi	96 h

İnskripsiyonların silinme direnci

Spesifikasyon	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (parçalar halinde)
İzopropanol (%99) [67-63-0]	Test geçildi
n-Hekzan [CAS No. 110-54-3]	Test geçildi
Su + Petrol eteri [CAS No. 64742-82-1]	Test geçildi

Kükürt dioksit içeren ve değişken yoğuşmalı hava koşullarında test

Spesifikasyon	DIN EN ISO 22479:2022-08
Sonuç	Test geçildi
Prosedür	Yöntem B
Çevrim	2

Tuz püskürtme testi

Spesifikasyon	DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10
Sonuç	Test geçildi

Standartlar ve yönetmelikler

Silme direnci	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Montaj

Montaj tipi	yapışkan bant

MM-EMLF (EX10)R C1 YE/BK - Etiket, oldukça esnek

0803941

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/0803941

Onaylar

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/0803941

cULus Onaylı
Onay kimliği: MH48542

MM-EMLF (EX10)R C1 YE/BK - Etiket, oldukça esnek

0803941

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/0803941

Sınıflandırma

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 10.0	EC001288

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500

Environmental product compliance

EU RoHS

AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar	Evet, Muafiyet Yok

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok

EU REACH SVHC

REACH Aday Madde Notu (CAS)	%0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok

EF3.1 İklim Değişikliği

CO2e kg	0,982 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - her hakkı saklıdır
https://www.phoenixcontact.com

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
+90 216 481 0300
info@phoenixcontact.com.tr