EMLP 24 (30X12)R SR - Matkap deliği olan plastik etiket

0819563

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/0819563

Bu PDF belgesinde görülen veriler Çevrim-içi Kataloğumuzdan üretilmiştir. Bilgilerin tamamı için lütfen kullanıcı dokümanına bakın. İndirilebilir Dosyalar için Genel Kullanım Şartlarımız geçerlidir.



Matkap deliği olan plastik etiket, Rulo, baskısız, etiketleme: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montaj tipi: yapışkan bant, Bir plakadaki etiket sayısı: 500, metin alanı yüksekliği: 12 mm, metin alanı genişliği: 30 mm

Avantajlarınız

- The EMLP... kendinden yapışkanlı etiketler elektriksel bileşenleri, cihazları ve butonları etiketlemek için idealdir
- Etiketler gravür etiketlerle aynı standartlara sahiptir Yüksek kaliteli görseller sağlarlar
- Phoenix Contact'ın THERMOMARK ... rulo yazıcılarıyla hızlı ve uygun fiyatlı markalama
- Doğru mürekkep şeridi ile birleştirildiğinde, markalama solventlere ve mekanik etkilere karşı oldukça dayanıklıdır
- Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact tüm EMLP ... etiketlerini gereksiniminize göre etiketleyebilir

Ticari Veriler

Ürün numarası	0819563
Ambalaj birimi	1 pc
Satış Kodu	BG2
Ürün Kodu	BG2411
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)	4046356160711
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)	415 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)	210,08 g
Gümrük tarife no	39269097
Menşe ülke	BE

EMLP 24 (30X12)R SR - Matkap deliği olan plastik etiket

0819563

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/0819563

Teknik Bilgiler

Ürün özellikleri

Ürün tipi	Cihaz etiketi

İşaretleme

Bir plakadaki etiket sayısı	500
Her sıradaki etiket sayısı	2
Tanımlama teknolojisi	Termal transfer

Ölçüler

Genişlik	30,00 mm
Yükseklik	40,00 mm
Derinlik	0,55 mm

Metin alanı

Metin alanı genişliği	30 mm
Metin alanı yüksekliği	12 mm

Malzeme teknik özellikleri

RoHS uyumlu	evet
Folyo gücü	175 µm
Yapışkan gücü	400 µm
Yapışkan bant	Akrilik
Renk	gümüşi
Malzeme	Polyester
Taban eleman malzemesi	Polyester
Komponentler	silikon içermez

Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları

Ortam koşulları

Ortam sıcaklığı (çalışma)	-40 °C ... 120 °C
Önerilen ortam sıcaklığı (depolama/nakliye)	23 °C
Önerilen nem (depolama/nakliye)	50 % (Orijinal ambalajında kuru ve karanlık bir yerde saklanması tavsiye edilir)

Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test

Boya ıslatma kusuru oluşturan maddelerin testi (LABS-uygunluğu)	VDMA 24364-A1-L:2018-05
Sonuç	Test geçildi

Çizilmeye karşı dayanım

Spesifikasyon	DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (uyumlu)
Gereklilikler	≥ 5 N
Sonuç	Test geçildi

Tesafilm testi

Spesifikasyon	DIN EN ISO 2409:2013 (uyumlu)
Sonuç	Test geçildi

UV dayanımı

Spesifikasyon	ISO 4892-2:2013-03 (uyumlu)
Sonuç	Test geçildi
Test süresi	96 h
Prosedür	Yapay ışın yayma.

Sıcaklığa dayanıklı

Spesifikasyon	ANSI/UL 969-2018:03 (uyumlu)
Test süresi	240 h
Rating 150 °C (180 °C)	Test geçildi

İnskripsiyonların silinme direnci

Spesifikasyon	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (parçalar halinde)
İzopropanol (%99) [67-63-0]	Test geçildi
n-Hekzan [CAS No. 110-54-3]	Test geçildi
Su + Petrol eteri [CAS No. 64742-82-1]	Test geçildi
Sodyum hidroksit 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]	Test geçildi
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Test geçildi

Kimyasallara, yağa ve yakıta daldırma

Spesifikasyon	ISO 175:2010 (uyumlu)
Test süresi	168 h
Tuzlu su (doymuş 350 g/l) [CAS No. -]	Test geçildi
Diesel [CAS No. 68476-34-6]	Test geçildi
IRM 901	Test geçildi
IRM 902	Test geçildi
IRM 903	Test geçildi

Kükürt dioksit içeren ve değişken yoğuşmalı hava koşullarında test

Spesifikasyon	DIN EN ISO 22479:2022-08
Sonuç	Test geçildi
Çevrim	2

Tuz püskürtme testi

Spesifikasyon	DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10
Sonuç	Test geçildi
Test süresi	96 h

EMLP 24 (30X12)R SR - Matkap deliği olan plastik etiket

0819563

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/0819563

Standartlar ve yönetmelikler

Silme direnci	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Montaj

Montaj tipi	yapışkan bant

EMLP 24 (30X12)R SR - Matkap deliği olan plastik etiket

0819563

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/0819563

Onaylar

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/0819563

cULus Onaylı
Onay kimliği: MH48542-20251115

EMLP 24 (30X12)R SR - Matkap deliği olan plastik etiket

0819563

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/0819563

Sınıflandırma

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 10.0	EC001288

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500

EMLP 24 (30X12)R SR - Matkap deliği olan plastik etiket

0819563

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/0819563

Environmental product compliance

EU RoHS

AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar	Evet, Muafiyet Yok

EU REACH SVHC

REACH Aday Madde Notu (CAS)	%0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok

Phoenix Contact 2026 © - her hakkı saklıdır
https://www.phoenixcontact.com

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
+90 216 481 0300
info@phoenixcontact.com.tr