# US-WMT (10X4) - Kablo etiketi

0828765

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/0828765

Bu PDF belgesinde görülen veriler Çevrim-içi Kataloğumuzdan üretilmiştir. Bilgilerin tamamı için lütfen kullanıcı dokümanına bakın. İndirilebilir Dosyalar için Genel Kullanım Şartlarımız geçerlidir.



Kablo etiketi, Kart, beyaz (RAL 9010), baskısız, etiketleme: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, kablo çapı aralığı: 0,6 ... 7 mm, montaj tipi: kaydırarak takma, Bir plakadaki etiket sayısı: 112, metin alanı yüksekliği: 4 mm, metin alanı genişliği: 10 mm

## Avantajlarınız

- US-WMT ... UniSheet etiketleme aralığı PATG / PATO gelen yaka işareti ile birlikte markalama iletken için işaretleri içerir ... sistem
- Üniforma yaprak temin edilir işaretleri, hızlı, kolay, etiketli ve maliyet-etkin THERMOMARK KART kullanılarak yapılabilir
- Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact can özel etiketli tüm UniSheet ihtiyaçlarınıza göre işaretçileri
- Delikli işaretçileri ayırmak kolaydır ve kolay bir şekilde takılabilir
- Etiketli insert şeritleri sadece yaka eklenir. Bu kire karşı markalama korur.
- Kartları fonksiyonu metinleri dahil olmak üzere yer sağlar

## Ticari Veriler

| | |
|---|---|
| Ürün numarası | 0828765 |
| Ambalaj birimi | 10 pc |
| Satış Kodu | BG2 |
| Ürün Kodu | BG2219 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356559751 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 11,98 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 11,82 g |
| Gümrük tarife no | 39204910 |
| Menşe ülke | DE |

# US-WMT (10X4) - Kablo etiketi

0828765

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/0828765

## Teknik Bilgiler

### Ürün özellikleri

| | |
|---|---|
| Ürün tipi | Kablo etiketi |

İşaretleme

| | |
|---|---|
| Bir plakadaki etiket sayısı | 112 |
| Her sıradaki etiket sayısı | 14 |
| Tanımlama teknolojisi | Tabakalar ve kartlar için termal transfer, UV LED teknolojisi |

### Ölçüler

| | |
|---|---|
| Genişlik | 10 mm |
| Yükseklik | 4,3 mm |
| Derinlik | 0,5 mm |

Metin alanı

| | |
|---|---|
| Metin alanı genişliği | 10 mm |
| Metin alanı yüksekliği | 4 mm |

### Malzeme teknik özellikleri

| | |
|---|---|
| Renk | beyaz (RAL 9010) |
| Malzeme | PVC |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Taban eleman malzemesi | PVC |
| Komponentler | silikon içermez |

### Kablo / hat

| | |
|---|---|
| Dış kablo çapı | 0,6 mm ... 7 mm |

### Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları

Ortam koşulları

| | |
|---|---|
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -30 °C ... 80 °C |
| Önerilen ortam sıcaklığı (depolama/nakliye) | 10 °C |
| Önerilen nem (depolama/nakliye) | 40 % ... 70 % |

Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test

| | |
|---|---|
| Boya ıslatma kusuru oluşturan maddelerin testi (LABS-uygunluğu) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Sonuç | Test geçildi |

UV dayanımı

| | |
|---|---|
| Spesifikasyon | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (uyumlu) |
| Sonuç | Test geçildi |
| Test süresi | 96 h |

İnskripsiyonların silinme direnci

| | |
|---|---|
| Spesifikasyon | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| | DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (parçalar halinde) |
| İzopropanol (%99) [67-63-0] | Test geçildi |
| n-Hekzan<br>[CAS No. 110-54-3] | Test geçildi |
| Su + Petrol eteri<br>[CAS No. 64742-82-1] | Test geçildi |

Kükürt dioksit içeren ve değişken yoğuşmalı hava koşullarında test

| | |
|---|---|
| Spesifikasyon | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Prosedür | Yöntem B |
| Çevrim | 2 |

Tuz püskürtme testi

| | |
|---|---|
| Spesifikasyon | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Sonuç | Test geçildi |

## Standartlar ve yönetmelikler

| | |
|---|---|
| Silme direnci | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |

## Montaj

| | |
|---|---|
| Montaj tipi | kaydırarak takma |

# US-WMT (10X4) - Kablo etiketi

0828765

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/0828765

## Sınıflandırma

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27281106 |
| ECLASS-15.0 | 27281106 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC001288 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |

# US-WMT (10X4) - Kablo etiketi

0828765

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/0828765

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet, Muafiyet Yok |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |

EF3.1 İklim Değişikliği

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 0,052 kg CO2e |

Phoenix Contact 2026 © - her hakkı saklıdır
https://www.phoenixcontact.com

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
+90 216 481 0300
info@phoenixcontact.com.tr