US-WMTB (24X5) - Kablo etiketi

0828771

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/0828771

Bu PDF belgesinde görülen veriler Çevrim-içi Kataloğumuzdan üretilmiştir. Bilgilerin tamamı için lütfen kullanıcı dokümanına bakın. İndirilebilir Dosyalar için Genel Kullanım Şartlarımız geçerlidir.



Kablo etiketi, Kart, beyaz (RAL 9010), baskısız, etiketleme: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, montaj tipi: Kablo bağları ile birleştirme, kablo çapı: > 13 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 35, metin alanı yüksekliği: 5 mm, metin alanı genişliği: 24 mm

Avantajlarınız

- Üniforma yaprak temin edilir işaretleri, hızlı, kolay, etiketli ve maliyet-etkin THERMOMARK KART kullanılarak yapılabilir
- US-WMTB ... UniSheet etiketleme aralığı, standart kablo bağları kullanarak güvenli olabilir işaretleri içerir
- Delikli işaretçileri ayırmak kolaydır ve kolay bir şekilde takılabilir
- Kartları fonksiyonu metinleri dahil olmak üzere yer sağlar

Ticari Veriler

Ürün numarası	0828771
Ambalaj birimi	10 pc
Satış Kodu	BG2
Ürün Kodu	BG2319
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)	4046356559874
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)	12,2 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)	11 g
Gümrük tarife no	39204910
Menşe ülke	DE

US-WMTB (24X5) - Kablo etiketi

0828771

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/0828771

Teknik Bilgiler

Ürün özellikleri

Ürün tipi	Kablo etiketi

İşaretleme

Bir plakadaki etiket sayısı	35
Her sıradaki etiket sayısı	7
Tanımlama teknolojisi	Thermotransfer

Ölçüler

Genişlik	24 mm
Yükseklik	14 mm
Derinlik	0,5 mm

Metin alanı

Metin alanı genişliği	24 mm
Metin alanı yüksekliği	5 mm

Malzeme teknik özellikleri

Renk	beyaz (RAL 9010)
Malzeme	PVC
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı	V0
Taban eleman malzemesi	PVC
Komponentler	silikon içermez

Kablo / hat

Dış kablo çapı	> 13,00 mm

Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları

Ortam koşulları

Ortam sıcaklığı (çalışma)	-30 °C ... 80 °C
Önerilen ortam sıcaklığı (depolama/nakliye)	23 °C
Önerilen nem (depolama/nakliye)	50 %

Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test

Boya ıslatma kusuru oluşturan maddelerin testi (LABS-uygunluğu)	VW PV 3.10.7:2005-02
Sonuç	Test geçildi

UV dayanımı

Spesifikasyon	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (uyumlu)
Sonuç	Test geçildi
Test süresi	96 h

İnskripsiyonların silinme direnci

Spesifikasyon	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (parçalar halinde)
İzopropanol (%99) [67-63-0]	Test geçildi
n-Hekzan [CAS No. 110-54-3]	Test geçildi
Su + Petrol eteri [CAS No. 64742-82-1]	Test geçildi

Kükürt dioksit içeren ve değişken yoğuşmalı hava koşullarında test

Spesifikasyon	DIN EN ISO 22479:2022-08
Sonuç	Test geçildi
Prosedür	Yöntem B
Çevrim	2

Tuz püskürtme testi

Spesifikasyon	DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10
Sonuç	Test geçildi

Standartlar ve yönetmelikler

Silme direnci	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Montaj

Montaj tipi	Kablo bağları ile birleştirme

US-WMTB (24X5) - Kablo etiketi

0828771

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/0828771

Sınıflandırma

ECLASS

ECLASS-13.0	27281102
ECLASS-15.0	27281102

ETIM

ETIM 10.0	EC001530

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500

Environmental product compliance

EU RoHS

AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar	Evet, Muafiyet Yok

EU REACH SVHC

REACH Aday Madde Notu (CAS)	%0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok

EF3.1 İklim Değişikliği

CO2e kg	0,052 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - her hakkı saklıdır
https://www.phoenixcontact.com

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
+90 216 481 0300
info@phoenixcontact.com.tr