US-EMLP (60X30) SR - Plastik etiket

0828906

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/0828906

Bu PDF belgesinde görülen veriler Çevrim-içi Kataloğumuzdan üretilmiştir. Bilgilerin tamamı için lütfen kullanıcı dokümanına bakın. İndirilebilir Dosyalar için Genel Kullanım Şartlarımız geçerlidir.



Plastik etiket, Kart, baskısız, etiketleme: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, montaj tipi: yapışkan bant, Bir plakadaki etiket sayısı: 4, metin alanı yüksekliği: 30 mm, metin alanı genişliği: 60 mm

Avantajlarınız

- PVC malzeme, UL 94 uyarınca yanmazlık sınıfı V0
- Üniforma yaprak temin edilir işaretleri, hızlı, kolay, etiketli ve maliyet-etkin THERMOMARK KART kullanılarak yapılabilir
- Perfore işaretçileri ve etiketleri ayırmak kolaydır ve kolay bir şekilde takılabilir
- Sayfalar fonksiyon metinleri dahil olmak üzere yer sağlar
- US-EMLP ... UniSheet etiketleme aralığı iyi yapışma özelliklerine sahip, kendinden yapışkanlı cihaz işaretçileri içerir

Ticari Veriler

Ürün numarası	0828906
Ambalaj birimi	10 pc
Minimum sipariş miktarı	10 pc
Satış Kodu	BG2
Ürün Kodu	BG2419
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)	4046356559157
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)	18 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)	17,4 g
Gümrük tarife no	39199080
Menşe ülke	DE

US-EMLP (60X30) SR - Plastik etiket

0828906

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/0828906

Teknik Bilgiler

Ürün özellikleri

Ürün tipi	Cihaz etiketi

İşaretleme

Bir plakadaki etiket sayısı	4
Her sıradaki etiket sayısı	1
Tanımlama teknolojisi	Thermotransfer, UV-LED-Technologie

Ölçüler

Genişlik	59,70 mm
Yükseklik	29,80 mm
Derinlik	0,55 mm

Metin alanı

Metin alanı genişliği	60 mm
Metin alanı yüksekliği	30 mm

Malzeme teknik özellikleri

RoHS uyumlu	evet
Folyo gücü	500 µm
Yapışkan gücü	50 µm
Yapışkan bant	Akrilik
Renk	gümüşi
Malzeme	PVC
Taban eleman malzemesi	PVC
Komponentler	silikon içermez

Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları

Ortam koşulları

Ortam sıcaklığı (çalışma)	-30 °C ... 80 °C
Önerilen ortam sıcaklığı (depolama/nakliye)	23 °C
Önerilen nem (depolama/nakliye)	50 %

Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test

Boya ıslatma kusuru oluşturan maddelerin testi (LABS-uygunluğu)	VW PV 3.10.7:2005-02
Sonuç	Test geçildi

UV dayanımı

Spesifikasyon	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (uyumlu)
Sonuç	Test geçildi
Test süresi	96 h

İnskripsiyonların silinme direnci

Spesifikasyon	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (parçalar halinde)
İzopropanol (%99) [67-63-0]	Test geçildi
n-Hekzan [CAS No. 110-54-3]	Test geçildi
Su + Petrol eteri [CAS No. 64742-82-1]	Test geçildi

Kükürt dioksit içeren ve değişken yoğuşmalı hava koşullarında test

Spesifikasyon	DIN EN ISO 22479:2022-08
Sonuç	Test geçildi
Prosedür	Yöntem B
Çevrim	2

Tuz püskürtme testi

Spesifikasyon	DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10
Sonuç	Test geçildi

Standartlar ve yönetmelikler

Silme direnci	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Montaj

Montaj tipi	yapışkan bant

US-EMLP (60X30) SR - Plastik etiket

0828906

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/0828906

Onaylar

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/0828906

CSA
Onay kimliği: 70191766

US-EMLP (60X30) SR - Plastik etiket

0828906

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/0828906

Sınıflandırma

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 10.0	EC001288

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500

Environmental product compliance

EU RoHS

AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar	Evet, Muafiyet Yok

EU REACH SVHC

REACH Aday Madde Notu (CAS)	%0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok

EF3.1 İklim Değişikliği

CO2e kg	0,044 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - her hakkı saklıdır
https://www.phoenixcontact.com

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
+90 216 481 0300
info@phoenixcontact.com.tr