US-WMT (15X4) YE - Kablo etiketi

0828954

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/0828954

Bu PDF belgesinde görülen veriler Çevrim-içi Kataloğumuzdan üretilmiştir. Bilgilerin tamamı için lütfen kullanıcı dokümanına bakın. İndirilebilir Dosyalar için Genel Kullanım Şartlarımız geçerlidir.



Kablo etiketi, Kart, yellow (RAL 1018), baskısız, etiketleme: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, kablo çapı aralığı: 0,6 ... 50 mm, montaj tipi: ara parça, Bir plakadaki etiket sayısı: 84, metin alanı yüksekliği: 4 mm, metin alanı genişliği: 15 mm

Avantajlarınız

- US-WMT ... UniSheet etiketleme aralığı PATG / PATO gelen yaka işareti ile birlikte markalama iletken için işaretleri içerir ... sistem
- Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact can özel etiketli tüm UniSheet ihtiyaçlarınıza göre işaretçileri

Ticari Veriler

Ürün numarası	0828954
Ambalaj birimi	10 pc
Satış Kodu	BG2
Ürün Kodu	BG2219
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)	4046356559805
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)	11,93 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)	11,8 g
Gümrük tarife no	39204910
Menşe ülke	DE

US-WMT (15X4) YE - Kablo etiketi

0828954

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/0828954

Teknik Bilgiler

Ürün özellikleri

Ürün tipi	Kablo etiketi

İşaretleme

Bir plakadaki etiket sayısı	84
Her sıradaki etiket sayısı	14
Tanımlama teknolojisi	Tabakalar ve kartlar için termal transfer, UV LED teknolojisi

Ölçüler

Genişlik	15 mm
Yükseklik	4,45 mm
Derinlik	0,5 mm

Metin alanı

Metin alanı genişliği	15 mm
Metin alanı yüksekliği	4 mm

Malzeme teknik özellikleri

Renk	sarı (RAL 1018)
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı	V0
Taban eleman malzemesi	PVC
Komponentler	silikon içermez

Kablo / hat

Dış kablo çapı	0,6 mm ... 50 mm

Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları

Ortam koşulları

Ortam sıcaklığı (çalışma)	-30 °C ... 80 °C
Önerilen ortam sıcaklığı (depolama/nakliye)	10 °C
Önerilen nem (depolama/nakliye)	40 % ... 70 %

Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test

Boya ıslatma kusuru oluşturan maddelerin testi (LABS-uygunluğu)	VW PV 3.10.7:2005-02
Sonuç	Test geçildi

UV dayanımı

Spesifikasyon	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (uyumlu)
Sonuç	Test geçildi
Test süresi	96 h

İnskripsiyonların silinme direnci

Spesifikasyon	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07

	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (parçalar halinde)
İzopropanol (%99) [67-63-0]	Test geçildi
n-Hekzan [CAS No. 110-54-3]	Test geçildi
Su + Petrol eteri [CAS No. 64742-82-1]	Test geçildi

Kükürt dioksit içeren ve değişken yoğuşmalı hava koşullarında test

Spesifikasyon	DIN EN ISO 22479:2022-08
Sonuç	Test geçildi
Prosedür	Yöntem B
Çevrim	2

Tuz püskürtme testi

Spesifikasyon	DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10
Sonuç	Test geçildi

Standartlar ve yönetmelikler

Silme direnci	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Montaj

Montaj tipi	ara parça

US-WMT (15X4) YE - Kablo etiketi

0828954

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/0828954

Sınıflandırma

ECLASS

ECLASS-13.0	27281106
ECLASS-15.0	27281106

ETIM

ETIM 10.0	EC001288

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700

US-WMT (15X4) YE - Kablo etiketi

0828954

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/0828954

Environmental product compliance

EU RoHS

AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar	Evet, Muafiyet Yok

EU REACH SVHC

REACH Aday Madde Notu (CAS)	%0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok

EF3.1 İklim Değişikliği

CO2e kg	0,027 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - her hakkı saklıdır
https://www.phoenixcontact.com

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
+90 216 481 0300
info@phoenixcontact.com.tr