# UCT-WMCO 4,7 (12X4) - Kablo markalama

0830786

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/0830786

Bu PDF belgesinde görülen veriler Çevrim-içi Kataloğumuzdan üretilmiştir. Bilgilerin tamamı için lütfen kullanıcı dokümanına bakın. İndirilebilir Dosyalar için Genel Kullanım Şartlarımız geçerlidir.



Kablo markalama, Tabaka, beyaz (RAL 9010), baskısız, etiketleme: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LAZER, kablo çapı aralığı: 4,1 ... 4,7 mm, montaj tipi: clip on, Bir plakadaki etiket sayısı: 32, metin alanı yüksekliği: 4 mm, metin alanı genişliği: 12 mm

## Avantajlarınız

- UCT-WMCO ... UniCard etiket gamına basitçe tutturularak iletkenlerin ard arda etiketlenmeleri için etiketler de dahildir.
- Yer kazandıran bir tasarım Geniş yüzey etiketleme seçeneği
- Markalama hizmeti: Phoenix Contact, tüm UniCard etiketleri gereksinimleriniz uyarınca özelleştirilmiş şekilde markayabilir
- Titreşimde bile sıkı duruş
- Format yüksek konum doğruluğu ile baskıyı garanti eder

## Ticari Veriler

| | |
|---|---|
| Ürün numarası | 0830786 |
| Ambalaj birimi | 6 pc |
| Minimum sipariş miktarı | 6 pc |
| Satış Kodu | BG2 |
| Ürün Kodu | BG2218 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356772426 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 14,033 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 11,802 g |
| Gümrük tarife no | 39269097 |
| Menşe ülke | DE |

# UCT-WMCO 4,7 (12X4) - Kablo markalama

0830786

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/0830786

## Teknik Bilgiler

### Ürün özellikleri

| | |
|---|---|
| Ürün tipi | Kablo etiketi |

İşaretleme

| | |
|---|---|
| Bir plakadaki etiket sayısı | 32 |
| Her sıradaki etiket sayısı | 8 |
| Tanımlama teknolojisi | Thermotransfer, UV-LED-Technologie, Laserdirektbeschriftung |

### Ölçüler

| | |
|---|---|
| Genişlik | 12 mm |
| Yükseklik | 6,85 mm |
| Derinlik | 7,62 mm |

Metin alanı

| | |
|---|---|
| Metin alanı genişliği | 12 mm |
| Metin alanı yüksekliği | 4 mm |

### Malzeme teknik özellikleri

| | |
|---|---|
| Renk | beyaz (RAL 9010) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Taban eleman malzemesi | PC |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Komponentler | silikon, halojen ve kadmiyum içermez |

### Kablo / hat

| | |
|---|---|
| Dış kablo çapı | 4,1 mm ... 4,7 mm |

### Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları

Ortam koşulları

| | |
|---|---|
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 100 °C |
| Önerilen ortam sıcaklığı (depolama/nakliye) | 23 °C |
| Önerilen nem (depolama/nakliye) | 50 % (Orijinal ambalajında kuru ve karanlık bir yerde saklanması tavsiye edilir) |

Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test

| | |
|---|---|
| Boya ıslatma kusuru oluşturan maddelerin testi (LABS-uygunluğu) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| Sonuç | Test geçildi |

Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test

| | |
|---|---|
| Boya ıslatma kusuru oluşturan maddelerin testi (LABS-uygunluğu) | VW PV 3.10.7:2005-02 |

| | |
|---|---|
| Sonuç | Test geçildi |

Çizilmeye karşı dayanım

| | |
|---|---|
| Spesifikasyon | EN ISO 1518-1:2023 (uyumlu) |
| Gereklilikler | ≥ 5 N |
| Sonuç | Test geçildi |

Tesafilm testi

| | |
|---|---|
| Spesifikasyon | DIN EN ISO 2409:2020-12 (uyumlu) |
| Sonuç | Test geçildi |

UV dayanımı

| | |
|---|---|
| Spesifikasyon | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (uyumlu) |
| Sonuç | Test geçildi |
| Test süresi | 96 h |
| Prosedür | Yapay ışın yayma. |

Sıcaklığa dayanıklı

| | |
|---|---|
| Spesifikasyon | ANSI/UL 969-2018:03 (uyumlu) |
| Test süresi | 240 h |
| Rating 100 °C (121 °C) | Test geçildi |

İnskripsiyonların silinme direnci

| | |
|---|---|
| Spesifikasyon | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| | DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (parçalar halinde) |
| İzopropanol (%99) [67-63-0] | Test geçildi |
| n-Hekzan<br>[CAS No. 110-54-3] | Test geçildi |
| Su + Petrol eteri<br>[CAS No. 64742-82-1] | Test geçildi |
| Sodyum hidroksit 0,1 mol/l<br>[CAS No. 1310-73-2] | Test geçildi |
| Ethanol (99 %)<br>[CAS No. 64-17-5] | Test geçildi |

Kimyasallara, yağa ve yakıta daldırma

| | |
|---|---|
| Spesifikasyon | ISO 175:2010 (uyumlu) |
| Test süresi | 168 h |
| Tuzlu su (doymuş 350 g/l)<br>[CAS No. - ] | Test geçildi |
| IRM 901 | Test geçildi |
| IRM 902 | Test geçildi |
| IRM 903 | Test geçildi |

Kükürt dioksit içeren ve değişken yoğuşmalı hava koşullarında test

| | |
|---|---|
| Spesifikasyon | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Prosedür | Yöntem B |
| Çevrim | 2 |

Tuz püskürtme testi

| | |
|---|---|
| Spesifikasyon | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Test süresi | 96 h |

## Standartlar ve yönetmelikler

Standartlar

| | |
|---|---|
| Standartlar/yönetmelikler | EN 45545-2 |

## Montaj

| | |
|---|---|
| Montaj tipi | clip on |

# UCT-WMCO 4,7 (12X4) - Kablo markalama

0830786

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/0830786

## Sınıflandırma

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC001530 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet, Muafiyet Yok |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |

EF3.1 İklim Değişikliği

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 0,057 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - her hakkı saklıdır
https://www.phoenixcontact.com



Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
+90 216 481 0300
info@phoenixcontact.com.tr