WMTW (23X4)R - Kablo etiketi

0831004

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/0831004

Bu PDF belgesinde görülen veriler Çevrim-içi Kataloğumuzdan üretilmiştir. Bilgilerin tamamı için lütfen kullanıcı dokümanına bakın. İndirilebilir Dosyalar için Genel Kullanım Şartlarımız geçerlidir.



Kablo etiketi, Rulo, beyaz (RAL 9010), baskısız, etiketleme: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, kablo çapı aralığı: 1,5 ... 35 mm, montaj tipi: ara parça, Bir plakadaki etiket sayısı: 3000, metin alanı yüksekliği: 4 mm, metin alanı genişliği: 23 mm

Avantajlarınız

- Etiket kılıflarına takılan ve eklenen kablo etiketleri
- Takma etiketler PATG/PATO ... sistemlerindeki işaretleme kılıflarını işaretlemek için kullanılır
- Diş açma ve geçme yardımcısı sayesinde montajı kolaydır, bu yardımcı etiket takıldıktan sonra deliklerinden kopartılarak kolayca ayrılabilir.
- Özel biçimleri sayesinde, geçme etiketler takıldıktan sonra etiketleme kılıfı içinde emniyetli bir şekilde saklanır.

Ticari Veriler

Ürün numarası	0831004
Ambalaj birimi	1 pc
Satış Kodu	BG2
Ürün Kodu	BG2211
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)	4046356770613
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)	495 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)	437,45 g
Gümrük tarife no	39191080
Menşe ülke	DK

WMTW (23X4)R - Kablo etiketi

0831004

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/0831004

Teknik Bilgiler

Ürün özellikleri

Ürün tipi	Kablo etiketi

İşaretleme

Bir plakadaki etiket sayısı	3000
Her sıradaki etiket sayısı	1

Ölçüler

Genişlik	23 mm
Uzunluk	4 mm

Metin alanı

Metin alanı genişliği	23 mm
Metin alanı yüksekliği	4 mm

Malzeme teknik özellikleri

Renk	beyaz (RAL 9010)
Malzeme	Polyolefin

Kablo / hat

Dış kablo çapı	1,5 mm ... 35 mm

Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları

Ortam koşulları

Ortam sıcaklığı (çalışma)	-40 °C ... 90 °C
Önerilen ortam sıcaklığı (depolama/nakliye)	20 °C
Önerilen nem (depolama/nakliye)	45 % ... 50 % (Orijinal ambalajında kuru ve karanlık bir yerde saklanması tavsiye edilir)

Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test

Boya ıslatma kusuru oluşturan maddelerin testi (LABS-uygunluğu)	VDMA 24364:2018-05
Sonuç	Test geçildi

Çizilmeye karşı dayanım

Spesifikasyon	DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (uyumlu)
Gereklilikler	≥ 5 N
Sonuç	Test geçildi

Tesafilm testi

Spesifikasyon	DIN EN ISO 2409:2013 (uyumlu)
Sonuç	Test geçildi

UV dayanımı

Spesifikasyon	ISO 4892-2:2013-03 (uyumlu)

Sonuç	Test geçildi
Test süresi	96 h
Prosedür	Yapay ışın yayma.

Sıcaklığa dayanıklı

Spesifikasyon	ANSI/UL 969-2018:03 (uyumlu)
Test süresi	240 h
Rating 100 °C (121 °C)	Test geçildi

İnskripsiyonların silinme direnci

Spesifikasyon	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (parçalar halinde)
n-Hekzan [CAS No. 110-54-3]	Test geçildi
Su + Petrol eteri [CAS No. 64742-82-1]	Test geçildi
Sodyum hidroksit 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]	Test geçildi

Kimyasallara, yağa ve yakıta daldırma

Spesifikasyon	ISO 175:2010 (uyumlu)
Test süresi	168 h
Tuzlu su (doymuş 350 g/l) [CAS No. -]	Test geçildi
IRM 901	Test geçildi
IRM 902	Test geçildi
IRM 903	Test geçildi

Kükürt dioksit içeren ve değişken yoğuşmalı hava koşullarında test

Spesifikasyon	DIN 50018:2013-05
Sonuç	Test geçildi
İklim düzeyi	AHT 1,0 S
Çevrim	2

Tuz püskürtme testi

Spesifikasyon	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Sonuç	Test geçildi
Test süresi	96 h

Standartlar ve yönetmelikler

Silme direnci	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Montaj

Montaj tipi	ara parça

WMTW (23X4)R - Kablo etiketi

0831004

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/0831004

Sınıflandırma

ECLASS

ECLASS-13.0	27281106

ETIM

ETIM 9.0	EC001530

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700

WMTW (23X4)R - Kablo etiketi

0831004

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/0831004

Environmental product compliance

EU RoHS

AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar	Evet, Muafiyet Yok

EU REACH SVHC

REACH Aday Madde Notu (CAS)	%0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok

Phoenix Contact 2026 © - her hakkı saklıdır
https://www.phoenixcontact.com

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
+90 216 481 0300
info@phoenixcontact.com.tr