KMK 3 - Kablo etiketi taşıyıcı

1005211

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1005211

Bu PDF belgesinde görülen veriler Çevrim-içi Kataloğumuzdan üretilmiştir. Bilgilerin tamamı için lütfen kullanıcı dokümanına bakın. İndirilebilir Dosyalar için Genel Kullanım Şartlarımız geçerlidir.



Kablo etiketi taşıyıcı, baskısız, kablo çapı aralığı: 16 ... 35 mm, montaj tipi: Kablo bağları ile birleştirme, metin alanı yüksekliği: 17 mm, metin alanı genişliği: 40 mm

Avantajlarınız

- İç mekanlarda kabloları ve iletkenleri etiketlemek ve demet yapmak için plastik kablo etiketleri
- Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact, özel etiketli plastik kablo işaretleri için tüm insert etiketler ihtiyaçlarınıza göre olabilir
- Markalanmış olan geçme etiket bir sızdırmaz kapakla pisliklere karşı korunur.

Ticari Veriler

Ürün numarası	1005211
Ambalaj birimi	50 pc
Minimum sipariş miktarı	50 pc
Satış Kodu	BG2
Ürün Kodu	BG231A
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)	4017918012441
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)	5,598 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)	4,58 g
Gümrük tarife no	39269097
Menşe ülke	DE

KMK 3 - Kablo etiketi taşıyıcı

1005211

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1005211

Teknik Bilgiler

Ürün özellikleri

Ürün tipi	Etiket taşıyıcılar

Ölçüler

Genişlik	43,50 mm
Yükseklik	219,62 mm
Derinlik	22,40 mm

Metin alanı

Metin alanı genişliği	40 mm
Metin alanı yüksekliği	17 mm

Malzeme teknik özellikleri

Renk	şeffaf
Malzeme	Polietilen
Taban eleman malzemesi	Polietilen
Komponentler	silikon ve halojen içermez

Kablo / hat

Dış kablo çapı	16 mm ... 35 mm

Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları

Ortam koşulları

Ortam sıcaklığı (çalışma)	-40 °C ... 80 °C
Önerilen ortam sıcaklığı (depolama/nakliye)	23 °C
Önerilen nem (depolama/nakliye)	50 %

Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test

Boya ıslatma kusuru oluşturan maddelerin testi (LABS-uygunluğu)	VDMA 24364:2018-05
Sonuç	Test geçildi

UV dayanımı

Spesifikasyon	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (uyumlu)
Sonuç	Test geçildi
Test süresi	96 h
Prosedür	Yapay ışın yayma.

Kimyasallara, yağa ve yakıta daldırma

Spesifikasyon	ISO 175:2010 (uyumlu)
Test süresi	168 h
Sodyum hidroksit 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]	Test geçildi

Tuzlu su (doymuş 350 g/l) [CAS No. -]	Test geçildi
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Test geçildi
Aseton (%99) [CAS No. 67-64-1]	Test geçildi
Metil etil keton (MEK) [CAS No. 78-93-3]	Test geçildi
Diesel [CAS No. 68476-34-6]	Test geçildi
IRM 901	Test geçildi
IRM 902	Test geçildi
IRM 903	Test geçildi

Kükürt dioksit içeren ve değişken yoğuşmalı hava koşullarında test

Spesifikasyon	DIN EN ISO 22479:2022-08
Sonuç	Test geçildi
Prosedür	Yöntem B
Çevrim	2

Tuz püskürtme testi

Spesifikasyon	DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10
Sonuç	Test geçildi
Test süresi	96 h

Montaj

Montaj tipi	Kablo bağları ile birleştirme

Sınıflandırma

ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
ECLASS-15.0	27281105

ETIM

ETIM 10.0	EC002248

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar	Evet, Muafiyet Yok

EU REACH SVHC

REACH Aday Madde Notu (CAS)	%0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok

Phoenix Contact 2026 © - her hakkı saklıdır
https://www.phoenixcontact.com

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
+90 216 481 0300
info@phoenixcontact.com.tr