US-PML-W200 (50X50) - Uyarı etiketi

1014132

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1014132

Bu PDF belgesinde görülen veriler Çevrim-içi Kataloğumuzdan üretilmiştir. Bilgilerin tamamı için lütfen kullanıcı dokümanına bakın. İndirilebilir Dosyalar için Genel Kullanım Şartlarımız geçerlidir.



Uyarı etiketi, Kart, Karışık renk, baskısız, etiketleme: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, montaj tipi: yapışkan bant, Bir plakadaki etiket sayısı: 4, metin alanı yüksekliği: 50 mm, metin alanı genişliği: 50 mm

Avantajlarınız

- UniSheet - yapışkan uyarı etiketleri, işaret basılı değil
- İç ve dış mekanda kullanım için uygun
- ISO 7010 uluslararası standardına uygun uyarı etiketleri
- Pürüzlü yüzeylere iyi uyum son derece esnek, yumuşak PVC etiket

Ticari Veriler

Ürün numarası	1014132
Ambalaj birimi	10 pc
Satış Kodu	BG2
Ürün Kodu	BG2619
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)	4046356786423
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)	6,6 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)	5,121 g
Gümrük tarife no	39199080
Menşe ülke	DE

US-PML-W200 (50X50) - Uyarı etiketi

1014132

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1014132

Teknik Bilgiler

Ürün özellikleri

Ürün tipi	Tesis etiketi
Uygulama alanı	ISO 7010 standardına göre uyarı tanımlaması
Tasarım	Üçgen

İşaretleme

Bir plakadaki etiket sayısı	4
Tanımlama teknolojisi	Termal transfer

Ölçüler

Genişlik	50,00 mm
Yükseklik	56,63 mm
Derinlik	0,08 mm

Metin alanı

Metin alanı genişliği	50 mm
Metin alanı yüksekliği	50 mm

Malzeme teknik özellikleri

Folyo gücü	60 µm
Yapışkan gücü	25 µm
Yapışkan bant	Akrilik
Renk	çok renkli (RAL -)
	sarı (RAL 1018)
	siyah (RAL 9005)
Malzeme	PVC
Taban eleman malzemesi	PVC
Komponentler	silikon içermez

Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları

Ortam koşulları

Ortam sıcaklığı (çalışma)	-40 °C ... 90 °C
Önerilen ortam sıcaklığı (depolama/nakliye)	22 °C
Önerilen nem (depolama/nakliye)	50 % ... 55 % (Orijinal ambalajında kuru ve karanlık bir yerde saklanması tavsiye edilir)

Çizilmeye karşı dayanım

Spesifikasyon	EN ISO 1518-1:2023 (uyumlu)
Gereklilikler	≥ 5 N
Sonuç	Test geçildi

Tesafilm testi

Spesifikasyon	DIN EN ISO 2409:2020-12 (uyumlu)

Sonuç	Test geçildi

UV dayanımı

Spesifikasyon	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (uyumlu)
Sonuç	Test geçildi
Test süresi	96 h
Prosedür	Yapay ışın yayma.

Sıcaklığa dayanıklı

Spesifikasyon	ANSI/UL 969-2018:03 (uyumlu)
Test süresi	240 h
Rating 100 °C (121 °C)	Test geçildi

İnskripsiyonların silinme direnci

Spesifikasyon	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (parçalar halinde)
n-Hekzan [CAS No. 110-54-3]	Test geçildi
Su + Petrol eteri [CAS No. 64742-82-1]	Test geçildi
Sodyum hidroksit 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]	Test geçildi

Kimyasallara, yağa ve yakıta daldırma

Spesifikasyon	ISO 175:2010 (uyumlu)
Test süresi	168 h
Tuzlu su (doymuş 350 g/l) [CAS No. -]	Test geçildi
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Test geçildi
Diesel [CAS No. 68476-34-6]	Test geçildi
IRM 901	Test geçildi
IRM 902	Test geçildi
IRM 903	Test geçildi

Kükürt dioksit içeren ve değişken yoğuşmalı hava koşullarında test

Spesifikasyon	DIN EN ISO 22479:2022-08
Sonuç	Test geçildi
Prosedür	Yöntem B
Çevrim	2

Tuz püskürtme testi

Spesifikasyon	DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10
Sonuç	Test geçildi
Test süresi	96 h

Standartlar ve yönetmelikler

Silme direnci	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

US-PML-W200 (50X50) - Uyarı etiketi

1014132

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1014132

Montaj

Montaj tipi	yapışkan bant

US-PML-W200 (50X50) - Uyarı etiketi

1014132

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1014132

Sınıflandırma

ECLASS

ECLASS-15.0	40200203
ECLASS-13.0	40200203

ETIM

ETIM 10.0	EC001777

UNSPSC

UNSPSC 21.0	55121700

US-PML-W200 (50X50) - Uyarı etiketi

1014132

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1014132

Environmental product compliance

EU RoHS

AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar	Evet, Muafiyet Yok

EU REACH SVHC

REACH Aday Madde Notu (CAS)	%0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok

Phoenix Contact 2026 © - her hakkı saklıdır
https://www.phoenixcontact.com

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
+90 216 481 0300
info@phoenixcontact.com.tr