PMM (EX50)R - Manyetik etiket

1014315

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1014315

Bu PDF belgesinde görülen veriler Çevrim-içi Kataloğumuzdan üretilmiştir. Bilgilerin tamamı için lütfen kullanıcı dokümanına bakın. İndirilebilir Dosyalar için Genel Kullanım Şartlarımız geçerlidir.



Manyetik etiket, Rulo, beyaz (RAL 9010), baskısız, etiketleme: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montaj tipi: manyetik yapışma, Bir plakadaki etiket sayısı: 1, rulo uzunluğu: 15 m, metin alanı yüksekliği: 50 mm, metin alanı genişliği: 15000 mm

Avantajlarınız

- Rulo halinde sunulan manyetik etiketler, özellikle depolarda etiketlemelerde özel ve esnek bir etiketleme çözümü sunarlar
- Yüksek yapışma gücü
- Esnek manyetik bant ayrıca, yarı çapları 12 mm'den itibaren olan yuvarlak nesnelere de yapışabilir.
- Polyester folyo kaplı manyetik bant
- Manyetik etiketler, baskısız

Ticari Veriler

Ürün numarası	1014315
Ambalaj birimi	1 pc
Satış Kodu	BG2
Ürün Kodu	BG2611
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)	4046356786195
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)	1.543,7 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)	1.432,45 g
Gümrük tarife no	39207380
Menşe ülke	DE

PMM (EX50)R - Manyetik etiket

1014315

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1014315

Teknik Bilgiler

Ürün özellikleri

Ürün tipi	Tesis etiketi
Uygulama alanı	Manyetik etiketler
	Depolama/lojistik
Ürün özelliği	manyetik

İşaretleme

Bir plakadaki etiket sayısı	1
Her sıradaki etiket sayısı	1
Tanımlama teknolojisi	Thermotransfer

Ölçüler

Rulo uzunluğu	15,00 m
Yükseklik	50,00 mm
Derinlik	0,60 mm

Metin alanı

Metin alanı genişliği	15000 mm
Metin alanı yüksekliği	50 mm

Malzeme teknik özellikleri

Renk	beyaz (RAL 9010)
Malzeme	Manyetik bant
Kaplama	Polyester folyo
Taban eleman malzemesi	Manyetik bant

Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları

Ortam koşulları

Ortam sıcaklığı (çalışma)	-30 °C ... 55 °C
Önerilen ortam sıcaklığı (depolama/nakliye)	23 °C
Önerilen nem (depolama/nakliye)	50 %

UV dayanımı

Spesifikasyon	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (uyumlu)
Sonuç	Test geçildi
Test süresi	96 h

İnskripsiyonların silinme direnci

Spesifikasyon	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (parçalar halinde)
İzopropanol (%99) [67-63-0]	Test geçildi
n-Hekzan [CAS No. 110-54-3]	Test geçildi

Su + Petrol eteri [CAS No. 64742-82-1]	Test geçildi

Standartlar ve yönetmelikler

Silme direnci	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Montaj

Montaj tipi	manyetik yapışma

PMM (EX50)R - Manyetik etiket

1014315

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1014315

Sınıflandırma

ECLASS

ECLASS-13.0	27281104
ECLASS-15.0	27281104

ETIM

ETIM 10.0	EC001288

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500

PMM (EX50)R - Manyetik etiket

1014315

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1014315

Environmental product compliance

EU RoHS

AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar	Evet, Muafiyet Yok

EU REACH SVHC

REACH Aday Madde Notu (CAS)	%0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok

Phoenix Contact 2026 © - her hakkı saklıdır
https://www.phoenixcontact.com

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
+90 216 481 0300
info@phoenixcontact.com.tr