CUC-I-D1ZNI-S/R4GC8 - RJ45 geçiş

1041760

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1041760

Bu PDF belgesinde görülen veriler Çevrim-içi Kataloğumuzdan üretilmiştir. Bilgilerin tamamı için lütfen kullanıcı dokümanına bakın. İndirilebilir Dosyalar için Genel Kullanım Şartlarımız geçerlidir.



RJ45 geçiş, muhafaza sınıfı: IP20, pin sayısı: 8, 10 Gbps, $CAT6_A$, malzeme: Metal, bağlantı yöntemi: Geçiş, kablo çıkışı: düz, Adaptörsüz tasarım, Ethernet

Avantajlarınız

- Kompakt tasarım
- Özel alet gerektirmeyen montaj
- ISO/IEC 11801 uyarınca CAT6A
- Sağlam yapı
- 360° ekranlama
- Modül ara parçaları adaptör olmadan entegre edilebilir
- 10 Gbps

Ticari Veriler

Ürün numarası	1041760
Ambalaj birimi	1 pc
Satış Kodu	ABN
Ürün Kodu	ABNACB
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)	4055626599915
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)	14,3 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)	14,3 g
Gümrük tarife no	85366990
Menşe ülke	PL

Teknik Bilgiler

Ürün özellikleri

Ürün tipi	Dişi ara parça
Tasarım	RJ45
Kutup sayısı	8
Bağlantı profili	RJ45
Slot sayısı	2
Kablo çıkışı	düz

İzolasyon karakteristikleri

Aşırı gerilim kategorisi	III
Kirlilik sınıfı	2

Elektriksel özellikler

Nominal gerilim (III/3)	72 V (DC)
Nominal darbe gerilimi	0,8 kV
Nominal akım	1 A (60 °C'de)
Maks. işletme gerilimi U_{max}	72 V DC
Frekans aralığı	500 MHz
İzolasyon direnci	≥ 500 MΩ
Nominal akım I_N	0,5 A
Kontak direnci	200 mΩ (Trunk in'den trunk out'a)
İletim hızı	10 Gbps
İletim karakteristikleri (kategori)	$CAT6_A$

Bağlantı verisi

Bağlantı teknolojisi

Bağlantı yöntemi	Geçiş

Arabirimler

Sinyal tipi/kategorisi	Ethernet $CAT6_A$ (ISO/IEC 11801 uyarınca), 10 Gbps

Malzeme teknik özellikleri

UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı	V0
Muhafaza malzemesi	Metal
Muhafaza yüzey malzemesi	metal kaplamalı
Kontak malzemesi	Yay çelik
Kontak yüzey malzemesi	Altın

Kablo / hat

Sinyal tipi/kategorisi	Ethernet $CAT6_A$ (ISO/IEC 11801 uyarınca), 10 Gbps

Mekanik özellikler

Mekanik veriler

Takma/çekme çevrimleri	≥ 750 (IEC 60603-7)

Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları

Ortam koşulları

Koruma sınıf	IP20
	IP20
Ortam sıcaklığı (çalışma)	-25 °C ... 70 °C
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye)	-40 °C ... 70 °C

Standartlar ve yönetmelikler

Standartlar/spesifikasyonlar	IEC 60603-7
	DIN EN 50173-1
	ISO/IEC 11801-Am.1
	IEC 60068-2

Montaj

Montaj tipi	Takmalı

Onaylar

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1041760

cUL Onaylı
Onay kimliği: E335024-DUXR8

UL onaylı
Onay kimliği: E335024-DUXR2

Sınıflandırma

ECLASS

ECLASS-15.0	27440325
ECLASS-13.0	27440390

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43222600

Environmental product compliance

EU RoHS

AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar	Evet, Muafiyet Yok

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok

EU REACH SVHC

REACH Aday Madde Notu (CAS)	%0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok

EF3.1 İklim Değişikliği

CO2e kg	1,38 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - her hakkı saklıdır
https://www.phoenixcontact.com

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
+90 216 481 0300
info@phoenixcontact.com.tr