THERMOMARK ROLL 2.0 - Termal transfer yazıcısı

1085260

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1085260

Bu PDF belgesinde görülen veriler Çevrim-içi Kataloğumuzdan üretilmiştir. Bilgilerin tamamı için lütfen kullanıcı dokümanına bakın. İndirilebilir Dosyalar için Genel Kullanım Şartlarımız geçerlidir.



THERMOMARK ROLL 2.0 termal transfer yazıcısı klemens markalama, tel ve kablo etiketleme, ekipman ve tesis markalama uygulamaları için rulo ve kesintisiz formatta etiketlere baskı yapar. Yüksek kalitede baskı yapılmış etiketler, iç etiketler ve önceden delinmiş veya kesintisiz formatta daralan makaronlar ve markalama kılıfları oluşturun.

Ürün Tanımı

THERMOMARK THERMOMARK ROLL 2.0, en yüksek kalitede klemens, tel, kablo, ekipman ve fabrika markalama uygulamaları için rulo formatında etiketler basar. Kolayca yüksek kalite baskılı etiketler ve markalamalar oluşturabilirsiniz.

Avantajlarınız

- THERMOMARK ROLL 2.0, rulo formatında markalama malzemelerine baskı yapar. Klemens, tel, kablo, ekipman ve tesis markalama uygulamaları için
- Delikli ve kesintisiz yapışkan etiketler, geçme etiketler ve daralan makaronlara baskı için
- Hızlı, yüksek kaliteli ve dayanıklı baskı
- Dokunmatik renkli ekran ile kolay ve sezgisel kullanım
- Kanıtlanmış termal transfer yazıcı teknolojisi ile bakım gerektirmeyen çalışma
- PROJECT COMPLETE yazılımı ile kolay kontrol
- USB ve Ethernet bağlantıları

ELEKTROGERÄTE RÜCKNAHME

Ticari Veriler

Ürün numarası	1085260
Ambalaj birimi	1 pc
Satış Kodu	BG1
Ürün Kodu	BG1221
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)	4055626834764

THERMOMARK ROLL 2.0 - Termal transfer yazıcısı

1085260

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1085260

Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)	6.370 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)	6.289 g
Gümrük tarife no	84433210
Menşe ülke	Menşe ülke bilgisi teslimatla birlikte verilir.

THERMOMARK ROLL 2.0 - Termal transfer yazıcısı

1085260

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1085260

Teknik Bilgiler

Ürün özellikleri

Ürün tipi	Markalama sistemi
Teslimat kapsamı	Rulo malzeme için termal transfer yazıcısı, Avrupa/ABD tipi güç kablosu ve USB kablosu dahil. Almanca ve İngilizce basılı kullanım kılavuzu. Her birinden bir ambalaj birimi EML (20X8)R/TL ve bir THERMOMARK RIBBON 110/50 mürekkep şeridi

İşaretleme

Tanımlama teknolojisi	Thermotransfer

Cihaz özellikleri

Baskı genişliği	105 mm
Baskı çözünürlüğü	300 dpi
İşletim sistemi	Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022

Elektriksel özellikler

Besleme

Besleme gerilim aralığı	100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz)

Ölçüler

Genişlik	240 mm
Yükseklik	189 mm
Derinlik	320 mm

Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları

Ortam koşulları

Ortam sıcaklığı (çalışma)	10 °C ... 35 °C

Onaylar

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1085260

EAC
Onay kimliği: KZ 27978

KC
Onay kimliği: R-R-YG3-TR20

EAC-RoHS
Onay kimliği: RU D-DE.HB49.B.00023

UAE-RoHS
Onay kimliği: 13537_E22-04-033555

cULus Listed
Onay kimliği: E140403

cULus Listed
Onay kimliği: E140403

Sınıflandırma

ECLASS

ECLASS-13.0	19140104
ECLASS-15.0	19140104

ETIM

ETIM 10.0	EC001684

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43212100

Environmental product compliance

EU RoHS

AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar	Evet
Bilinen Muafiyetler Dahilinde	6(c), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.

EU REACH SVHC

REACH Aday Madde Notu (CAS)	Lead(CAS: 7439-92-1)
SCIP	56594a1c-6e7d-4686-b665-e4de105ce09d

Phoenix Contact 2026 © - her hakkı saklıdır
https://www.phoenixcontact.com

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
+90 216 481 0300
info@phoenixcontact.com.tr