THERMOMARK CARD 2.0 - Termal transfer yazıcısı

1085267

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1085267

Bu PDF belgesinde görülen veriler Çevrim-içi Kataloğumuzdan üretilmiştir. Bilgilerin tamamı için lütfen kullanıcı dokümanına bakın. İndirilebilir Dosyalar için Genel Kullanım Şartlarımız geçerlidir.



The THERMOMARK CARD 2.0 termal transfer yazıcısı, kart ve tabaka formatındaki markalama malzemelerine hızlı ve yüksek kalitede baskı yapar. Klemens, tel, kablo, ekipman ve tesis markalama uygulamaları için yüksek kaliteli etiketler oluşturun.

Ürün Tanımı

THERMOMARK CARD 2.0, en yüksek kalitede klemens, kablaj, kablo, ekipman ve fabrika markalama uygulamaları için kart formatında markalamalar basar. Kolayca yüksek kaliteli baskılı etiketler ve markalamalar oluşturabilirsiniz.

Avantajlarınız

- Kanıtlanmış termal transfer yazıcı teknolojisi ile bakım gerektirmeyen çalışma
- MARKING system Software ile kolay kontrol ve yönetim
- Otomatik malzeme algılama, baskı hatalarını önler
- Hızlı, yüksek kaliteli ve dayanıklı baskı; bir kart için 8 saniyeden az baskı süresi
- Dokunmatik renkli ekran ile kolay ve sezgisel kullanım
- Tüm UniCard (UCT) ve UniSheet (US) malzemeler için
- USB ve Ethernet bağlantıları

ELEKTROGERÄTE RÜCKNAHME

Ticari Veriler

Ürün numarası	1085267
Ambalaj birimi	1 pc
Satış Kodu	BG1
Ürün Kodu	BG1221
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)	4055626834931
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)	9.940 g

THERMOMARK CARD 2.0 - Termal transfer yazıcısı

1085267

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1085267

Adet ağırlığı (ambalaj hariç)	9.908 g
Gümrük tarife no	84433210
Menşe ülke	Menşe ülke bilgisi teslimatla birlikte verilir.

Teknik Bilgiler

Ürün özellikleri

Ürün tipi	Markalama sistemi
Teslimat kapsamı	Kart malzemeleri için termal transfer yazıcısı, Avrupa/ABD güç kablosu ve USB kablosu dahildir. Almanca ve İngilizce basılı kullanım kılavuzu. UCT-TM... tabakalar için magazin ve US-... kartlar için magazinler. Bir Ad./Pkt. içeriği, UCT-TM 6, US-EMLP (85,6x54), mürekkep şeridi: 50 m

İşaretleme

Tanımlama teknolojisi	Thermotransfer

Cihaz özellikleri

Baskı genişliği	104 mm
Baskı çözünürlüğü	300 dpi
İşletim sistemi	MS Windows Vista, MS Windows 7 (32/64-bit), MS Windows 8 (32/64-bit), MS Windows 8.1 (32/64-bit), MS Windows 10 (32/64-bit), Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2

Elektriksel özellikler

Besleme

Besleme gerilim aralığı	100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz)

Ölçüler

Genişlik	254 mm
Yükseklik	194 mm
Uzunluk	325 mm

Malzeme teknik özellikleri

Malzeme Plastik işaret levhaları	UCT
	US
	UM

Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları

Ortam koşulları

Ortam sıcaklığı (çalışma)	5 °C ... 35 °C

Onaylar

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1085267

IECEE CB Scheme
Onay kimliği: DK-172084-UL

EAC
Onay kimliği: KZ 27978

IECEE CB Scheme
Onay kimliği: DK-81169-M1-UL

UL onaylı
Onay kimliği: E140143

CCC
Onay kimliği: 2019010904255703

cUL Listed
Onay kimliği: E140403

KC
Onay kimliği: R-R-YG3-TC2_0

EAC-RoHS
Onay kimliği: RU D-DE.HB49.B.00023

UAE-RoHS
Onay kimliği: 182175_E26-02-190200

ECAS
Onay kimliği: E25-07-163913

Sınıflandırma

ECLASS

ECLASS-13.0	19140104
ECLASS-15.0	19140104

ETIM

ETIM 10.0	EC001684

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43212100

Environmental product compliance

EU RoHS

AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar	Evet
Bilinen Muafiyetler Dahilinde	6(c), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.

EU REACH SVHC

REACH Aday Madde Notu (CAS)	Lead(CAS: 7439-92-1)
SCIP	b86b10c5-dcf8-45e8-8be8-2bc4cdefc9e4

Phoenix Contact 2026 © - her hakkı saklıdır
https://www.phoenixcontact.com

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
+90 216 481 0300
info@phoenixcontact.com.tr