# PTV 6 BU - Geçiş klemensi

1116735

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1116735

Bu PDF belgesinde görülen veriler Çevrim-içi Kataloğumuzdan üretilmiştir. Bilgilerin tamamı için lütfen kullanıcı dokümanına bakın. İndirilebilir Dosyalar için Genel Kullanım Şartlarımız geçerlidir.



Geçiş klemensi, nom. gerilim: 1000 V, nominal akım: 41 A, bağlantı sayısı: 2, pin sayısı: 1, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 6 $mm^2$, kesit alanı: 0,5 $mm^2$ - 10 $mm^2$, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: mavi

## Avantajlarınız

- Aletsiz direkt bağlantı teknolojisi sayesinde zaman kazandıran iletken bağlantısı
- Daha düşük takma kuvvetiyle rahat bağlantı
- Yay tasarımı sayesinde yüksek kablo çekme kuvveti
- Titreşime dayanıklı ve bakım gerektirmeyen iletken bağlantısı
- Standartlaştırılmış CLIPLINE complete köprüleme, markalama ve test aksesuarları sayesinde tam esneklik
- Manuel ve otomatik kablaj için optimize edilmiştir

## Ticari Veriler

| | |
|---|---|
| Ürün numarası | 1116735 |
| Ambalaj birimi | 50 pc |
| Satış Kodu | BE2 |
| Ürün Kodu | BE2311 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151043506 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 14,28 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 13,09 g |
| Gümrük tarife no | 85369010 |
| Menşe ülke | CN |

# PTV 6 BU - Geçiş klemensi

1116735

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1116735

## Teknik Bilgiler

### Ürün özellikleri

| | |
|---|---|
| Ürün tipi | Geçiş klemensi |
| Ürün gamı | PTV |
| Uygulama alanı | Demiryolu endüstrisi |
| | Makine mühendisliği |
| | Sistem imalatı |
| | Proses endüstrisi |
| Kutup sayısı | 1 |
| Bağlantı sayısı | 2 |
| Satır sayısı | 1 |

İzolasyon karakteristikleri

| | |
|---|---|
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 3 |

### Elektriksel özellikler

| | |
|---|---|
| Nominal darbe gerilimi | 8 kV |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 1,31 W |

### Bağlantı verisi

| | |
|---|---|
| Kat başına bağlantı sayısı | 2 |
| Nominal kesit | 6 mm² |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm ... 12 mm |
| İç silindirik gösterge | A5 |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Kesit AWG | 20 ... 8 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Esnek iletken kesiti | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| İletken kesiti, çok telli [AWG] | 20 ... 8 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Çok telli kablo kesiti (aynı kesite sahip 2 kablo, TWIN yüksüklü ve plastik kılıflı) | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Nominal kesit alanı | 6 mm² |
| Nominal akım | 41 A |
| Maksimum yük akımı | 52 A (10 mm² iletken kesiti bulunan, tek telli) |
| Nominal gerilim | 1000 V |

Doğrudan geçmeli bağlantı kesiti

| | |
|---|---|
| İletken kesiti, tek telli | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| İletken kesiti, tek telli [AWG] | 16 ... 8 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 4 mm² ... 6 mm² |

| | |
|---|---|
| Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 2,5 mm² ... 6 mm² |

## Ex bilgisi

Nominal değerler (ATEX/IECEx)

| | |
|---|---|
| Tanımlama | Ⓔx II 2 G Ex eb IIC Gb |
| Çalışma sıcaklık aralığı | -60 °C ... 110 °C |
| Ex-sertifikalı aksesuarlar | 1180894 D-PTV 6 |
| | 3022276 CLIPFIX 35-5 |
| | 1212602 SZS 0,6X3,5 VDE |
| Köprülerin listesi | Geçmeli köprü / FBS 2-8 / 3030284 |
| | Geçmeli köprü / FBS 3-8 / 3030297 |
| | Geçmeli köprü / FBS 4-8 / 3030307 |
| | Geçmeli köprü / FBS 5-8 / 3030310 |
| | Geçmeli köprü / FBS 6-8 / 3032470 |
| | Geçmeli köprü / FBS 10-8 / 3030323 |
| Köprü verisi | 36 A (6 mm²) |
| Ex sıcaklık artışı | 40 K (35 A/6 mm²) |
| köprü ile köprülemek için | 550 V |
| - Bitişik olmayan klemenslerin köprülenmesi | 352 V |
| - PE terminal bloğu ile bitişik olmayan klemenslerin köprülenmesi | 352 V |
| - Boydan kesilme köprüleme | 220 V |
| - Kapaklı boydan kesilme köprüleme | 275 V |
| Nominal izolasyon gerilimi | 500 V |
| çıkış | (sabit) |

Ex seviyesi Genel

| | |
|---|---|
| Anma gerilimi | 550 V |
| Nominal akım | 35 A (6 mm²) |
| Maksimum yük akımı | 45 A (10 mm²) |
| Kontak direnci | 0,5 mΩ |

Ex bağlantı bilgileri Genel

| | |
|---|---|
| Nominal kesit | 6 mm² |
| Nominal kesit AWG | 10 |
| Bağlantı kapasitesi, sabit | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Bağlantı kapasitesi AWG | 20 ... 8 |
| Bağlantı kapasitesi,esnek | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Bağlantı kapasitesi AWG | 20 ... 8 |

## Ölçüler

| | |
|---|---|
| Genişlik | 8,2 mm |
| Kapak genişliği | 2,2 mm |
| Yükseklik | 61 mm |
| Derinlik | 42,2 mm |

| | |
|---|---|
| NS 35/7,5'te derinlik | 43,5 mm |
| NS 35/15'te derinlik | 51 mm |

## Malzeme teknik özellikleri

| | |
|---|---|
| Renk | mavi (RAL 5015) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| İzolasyon malzeme grubu | I |
| Yalıtım malzemesi | PA 6.6 |
| Soğukta statik izolasyon malzemesi uygulaması | -60 °C |
| Yalıtım malzemesi sıcaklık indeksi (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B) | 125 °C |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Kalorimetrik ısı yayınımı NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| Yüzey yanmazlığı NFPA 130 (ASTM E 162) | geçti |
| Özel optik duman yoğunluğu NFPA 130 (ASTM E 662) | geçti |
| Duman gazı zehirliliği NFPA 130 (SMP 800C) | geçti |

## Elektriksel testler

Aşırı gerilim testi

| | |
|---|---|
| Test gerilimi set değeri | 8 kV |
| Sonuç | Test geçildi |

Sıcaklık artış testi

| | |
|---|---|
| Gereksinim sıcaklık artış testi | Sıcaklık artışı ≤ 45 K |
| Sonuç | Test geçildi |
| Kısa süreli dayanım akımı 6 mm² | 0,72 kA |
| Sonuç | Test geçildi |

Güç frekansı dayanım gerilimi

| | |
|---|---|
| Test gerilimi set değeri | 2,2 kV |
| Sonuç | Test geçildi |

## Mekanik özellikler

Mekanik veriler

| | |
|---|---|
| Açık yan taraf | Evet |

## Mekanik testler

Mekanik kuvvet

| | |
|---|---|
| Sonuç | Test geçildi |

Taşıyıcıdaki ek

| | |
|---|---|
| DIN rayı/Befestigungsauflage | NS 35 |
| Sonuç | Test geçildi |

İletken hasarı ve gevşemesi için test

| | |
|---|---|
| Dönme hızı | 10 dev/dak |
| Devir | 135 |
| Kablo kesiti/ağırlık | 0.5 $mm^2$/0.3 kg |
| | 6 $mm^2$/1.4 kg |
| | 10 $mm^2$/2 kg |
| Sonuç | Test geçildi |

## Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları

Yaşlanma

| | |
|---|---|
| Sıcaklık çevrimleri | 192 |
| Sonuç | Test geçildi |

İğne ucu alevi testi

| | |
|---|---|
| İfşa süresi | 30 s |
| Sonuç | Test geçildi |

Osilasyon/geniş bant gürültüsü

| | |
|---|---|
| Spesifikasyon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| Spektrum | Hizmet ömrü testi 2. kategori, sınıf B, boji üzerinde |
| Frekans | $f_1$ = 5 Hz ila $f_2$ = 250 Hz |
| ASD seviyesi | 6,12 $(m/s^2)^2/Hz$ |
| Hızlanma | 3,12g |
| Her eksen için test süresi | 5 h |
| Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri |
| Sonuç | Test geçildi |

Şoklar

| | |
|---|---|
| Spesifikasyon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| Pals şekli | Yarı sinüs eğrisi |
| Hızlanma | 30g |
| Şok süresi | 18 ms |
| Her yön için şok sayısı | 3 |
| Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri (pozitif ve negatif) |
| Sonuç | Test geçildi |

Ortam koşulları

| | |
|---|---|
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -60 °C ... 110 °C (Kendinden ısınma dahil çalışma sıcaklığı aralığı; maks. kısa süreli çalışma sıcaklığı, bkz. RTI Elec.) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C) |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (aktivasyon) | -5 °C ... 70 °C |

| | |
|---|---|
| İzin verilen nem (çalışma) | 20 % ... 90 % |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |

## Standartlar ve yönetmelikler

| | |
|---|---|
| Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |

## Montaj

| | |
|---|---|
| Montaj tipi | NS 35/7,5 |
| | NS 35/15 |


# PTV 6 BU - Geçiş klemensi

1116735

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1116735

## Çizimler

Devre diyagramı



# PTV 6 BU - Geçiş klemensi

1116735

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1116735

## Onaylar

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1116735

**IECEE CB Scheme**
Onay kimliği: DE1-67001

| | Nominal Gerilim $U_N$ | Nominal Akım $I_N$ | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı $mm^2$ |
|---|---|---|---|---|
| keine | | | | |
| | 1000 V | 41 A | - | 0,5 - 10 |

**EAC**
Onay kimliği: RU C-DE.BL08.B.00644

**cULus Onaylı**
Onay kimliği: E60425

| | Nominal Gerilim $U_N$ | Nominal Akım $I_N$ | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı $mm^2$ |
|---|---|---|---|---|
| B | | | | |
| | 600 V | 40 A | 20 - 8 | - |
| C | | | | |
| | 600 V | 40 A | 20 - 8 | - |
| F | | | | |
| | 1000 V | 40 A | 20 - 8 | - |

**VDE Zeichengenehmigung**
Onay kimliği: 40056061

| | Nominal Gerilim $U_N$ | Nominal Akım $I_N$ | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı $mm^2$ |
|---|---|---|---|---|
| keine | | | | |
| | 1000 V | 41 A | - | 0,5 - 10 |

**CSA**
Onay kimliği: 158887

| | Nominal Gerilim $U_N$ | Nominal Akım $I_N$ | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı $mm^2$ |
|---|---|---|---|---|
| B | | | | |
| | 600 V | 40 A | 20 - 8 | - |
| C | | | | |
| | 600 V | 40 A | 20 - 8 | - |

**CCC**
Onay kimliği: 2021122313114374

# PTV 6 BU - Geçiş klemensi

1116735

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1116735

**IECEx**
Onay kimliği: IECExPTB20.0037U

**ATEX**
Onay kimliği: PTB20ATEX1016U

**UKCA-EX**
Onay kimliği: CSAE 22UKEX1099U

**EAC Ex**
Onay kimliği: KZ 7500525010101950

# PTV 6 BU - Geçiş klemensi

1116735

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1116735

## Sınıflandırma

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27250101 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC000897 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |

# PTV 6 BU - Geçiş klemensi

1116735

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1116735

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet, Muafiyet Yok |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |

Phoenix Contact 2026 © - her hakkı saklıdır
https://www.phoenixcontact.com

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
+90 216 481 0300
info@phoenixcontact.com.tr