E/UK - Durdurucu

1201442

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1201442

Bu PDF belgesinde görülen veriler Çevrim-içi Kataloğumuzdan üretilmiştir. Bilgilerin tamamı için lütfen kullanıcı dokümanına bakın. İndirilebilir Dosyalar için Genel Kullanım Şartlarımız geçerlidir.



Durdurucu, Önerilen 0,6 Nm ila 0,8 Nm sıkma torku sadece şu anda üretilen E/UK varyantı (V/C 05) için geçerlidir. Önceki varyant (V/C 04) için 0,5 Nm ila 0,6 Nm tork aralığı önerilir. V/C kodu, ürün etiketinde bulunabilir., malzeme: PA, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri

Avantajlarınız

- Geniş yüzeyli markalama
- Uzun boylu ve düşük profilli tasarımları

Ticari Veriler

Ürün numarası	1201442
Ambalaj birimi	50 pc
Satış Kodu	BE7
Ürün Kodu	BE7111
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)	4017918017323
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)	7,1 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)	7,1 g
Gümrük tarife no	39269097
Menşe ülke	DE

E/UK - Durdurucu

1201442

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1201442

Teknik Bilgiler

Notlar

Montaj açıklaması	Önerilen 0,6 Nm ila 0,8 Nm sıkma torku sadece şu anda üretilen E/UK varyantı (V/C 05) için geçerlidir. Önceki varyant (V/C 04) için 0,5 Nm ila 0,6 Nm tork aralığı önerilir. V/C kodu, ürün etiketinde bulunabilir.

Ürün özellikleri

Ürün tipi	Durdurucu

Bağlantı verisi

Sıkma torku	0,6 ... 0,8 Nm

Ölçüler

Genişlik	9,5 mm
Yükseklik	50,5 mm
Derinlik	35,3 mm
NS 35/7,5'te derinlik	36,8 mm
Uzunluk	50,5 mm

Malzeme teknik özellikleri

Renk	gri (RAL 7042)
Malzeme	PA
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı	V0
Soğukta statik izolasyon malzemesi uygulaması	-60 °C
Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B)	130 °C
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Yüzey yanmazlığı NFPA 130 (ASTM E 162)	geçti
Özel optik duman yoğunluğu NFPA 130 (ASTM E 662)	geçti
Duman gazı zehirliliği NFPA 130 (SMP 800C)	geçti

Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları

Ortam koşulları

Ortam sıcaklığı (çalışma)	-60 °C ... 110 °C
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye)	-25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C)
Ortam sıcaklığı (montaj)	-5 °C ... 70 °C
Ortam sıcaklığı (aktivasyon)	-5 °C ... 70 °C
İzin verilen nem (çalışma)	20 % ... 90 %
İzin verilen nem (stok/nakliye)	30 % ... 70 %

Montaj

Montaj tipi	NS 35/7,5
	NS 35/15

Sınıflandırma

ECLASS

ECLASS-13.0	27250302
ECLASS-15.0	27250302

ETIM

ETIM 10.0	EC001041

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

E/UK - Durdurucu

1201442

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1201442

Environmental product compliance

EU RoHS

AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar	Evet, Muafiyet Yok

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok

EU REACH SVHC

REACH Aday Madde Notu (CAS)	%0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok

EF3.1 İklim Değişikliği

CO2e kg	0,055 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - her hakkı saklıdır
https://www.phoenixcontact.com

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
+90 216 481 0300
info@phoenixcontact.com.tr