CF 3000-2,5 - Otomatik kablo soyma ve sıkma makinesi

1205477

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1205477

Bu PDF belgesinde görülen veriler Çevrim-içi Kataloğumuzdan üretilmiştir. Bilgilerin tamamı için lütfen kullanıcı dokümanına bakın. İndirilebilir Dosyalar için Genel Kullanım Şartlarımız geçerlidir.



Soyma ve sıkma cihazı, 230 V versiyon, 0,25 - 2,5 mm^2 izole bantlı yüksükler için, klılıf uzunluğu 8 mm, 0,5 ... 2,5 mm^2 dönüşüm kiti dahildir

Avantajlarınız

- İletken kalitesinde yüksek bir standart için tek bir adım ve bir halka ile oturtulmuş olarak arındırılır
- Sınıf 2 ve sınıf 5 PVC kablolar (H05V-K/H07V-K) için uygundur.
Özel izolasyon malzemeli ve telli iletkenler yalnızca kısıtlı bir dereceye kadar ve belli sakıncalar göz önünde bulundurularak işlenebilir.
- Ön-birleştirici kablolar için özellikle uygundur
- Kompakt soyma ve sıkma makinesi DIN 46228-4 göre yalıtım yakalı bantlı yüksükler işlemek için kullanılabilir
- Standart DIN 46228-4 yüksük göre renk kodlaması değişiklik bileşenlerinin atamasını gerçekten net hale getirir
- Kompakt ve hafif tasarımı sayesinde, farklı iş yerleri arasında taşıma için taşınabilir bir çözüm olarak kullanılabilir
- Otomatik cihaz bir dakika altında çeşitli kesitleri adapte edilebilir
- 1200 iletkene kadar bir saat içinde işlenebilir

Ticari Veriler

Ürün numarası	1205477
Ambalaj birimi	1 pc
Satış Kodu	BH3
Ürün Kodu	BH3231
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)	4017918116910
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)	17.190 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)	17.190 g
Gümrük tarife no	84798100
Menşe ülke	DE

CF 3000-2,5 - Otomatik kablo soyma ve sıkma makinesi

1205477

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1205477

Teknik Bilgiler

Notlar

Genel	Sınıf 2 ve 5 standart PVC iletkenler (H05V-K/H07V-K) için uygundur. Diğer iletken ve izolasyon türleri sınırlı ölçüde işlenebilir.

Ürün özellikleri

Ürün tipi	Otomatik sıkma cihazı
Sıkıştırma	trapezoidal
Kablo tipi	PVC
Minimum geçirme uzunluğu	49 mm
Ürün özelliği	Aletsiz dönüştürme
	Renk kodlamasına sahip dönüştürme kitleri
	Sıfırlanabilen entegre edilmiş sayıcı
	Bantlı yüksüklerin işlenmesi
	0,5 mm² ... 2,5 mm² dönüştürme kitleri bulunan çanta dahil
	Sınıf 2 ve sınıf 5 standart PVC kablolar (H05V-K/H07V-K) için uygundur. Diğer kablo ve izolasyon türleri sınırlı ölçüde işlenebilir
	İş istasyonlarını değiştirmek için taşıma kolu
Min. kesit alanı	0,25 mm²
Maks. kesit alanı	2,5 mm²
AWG min	24
AWG maks	14

Elektriksel özellikler

Frekans aralığı	50 Hz
Güç tüketimi	80 W

Besleme

Besleme gerilimi	230 V AC
Besleme gerilim aralığı	230 V AC (50 Hz)

Bağlantı verisi

İletken bağlantısı

Kesit alanı aralığı, metrik	0,25 mm² ... 2,5 mm²
Kesit alanı aralığı AWG	24 ... 14
Kablo soyma uzunluğu	11,5 mm

Ölçüler

Genişlik	165 mm
Yükseklik	300 mm
Uzunluk	320 mm

Konnektör

Fiş tipi	Pin konnektör yapısı tip E, F

Standartlar ve yönetmelikler

Testler	DIN 46228-4: 1990-09

CF 3000-2,5 - Otomatik kablo soyma ve sıkma makinesi

1205477

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1205477

Onaylar

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1205477

EAC
Onay kimliği: RU C-DE.AI30.B.01549

CF 3000-2,5 - Otomatik kablo soyma ve sıkma makinesi

1205477

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1205477

Sınıflandırma

ECLASS

ECLASS-13.0	17130101
ECLASS-15.0	17130101

ETIM

ETIM 10.0	EC002778

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

CF 3000-2,5 - Otomatik kablo soyma ve sıkma makinesi

1205477

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1205477

Environmental product compliance

EU RoHS

AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar	Evet
Bilinen Muafiyetler Dahilinde	6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.

EU REACH SVHC

REACH Aday Madde Notu (CAS)	Lead(CAS: 7439-92-1)
SCIP	125c975d-78f6-496f-b690-8efa1fac05f2

Phoenix Contact 2026 © - her hakkı saklıdır
https://www.phoenixcontact.com

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
+90 216 481 0300
info@phoenixcontact.com.tr