# VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-PG9-4Q5-B - RJ45 konnektör

1405141

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1405141

Bu PDF belgesinde görülen veriler Çevrim-içi Kataloğumuzdan üretilmiştir. Bilgilerin tamamı için lütfen kullanıcı dokümanına bakın. İndirilebilir Dosyalar için Genel Kullanım Şartlarımız geçerlidir.



RJ45 konnektör, muhafaza sınıfı: IP65/IP67, pin sayısı: 4, CAT5 (IEC 11801:2002), malzeme: Metal, bağlantı yöntemi: IDC hızlı bağlantı, iletken kesiti: AWG 26- 22, kablo çıkışı: düz, renk: gümüş, PROFINET

## Ticari Veriler

| | |
|---|---|
| Ürün numarası | 1405141 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | ABN |
| Ürün Kodu | ABNOAA |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356325929 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 70,5 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 70,5 g |
| Gümrük tarife no | 85366990 |
| Menşe ülke | DE |

# VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-PG9-4Q5-B - RJ45 konnektör

1405141

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1405141

## Teknik Bilgiler

### Ürün özellikleri

| | |
|---|---|
| Ürün tipi | Veri konnektörü (kablo tarafı) |
| Tasarım | RJ45 |
| Kutup sayısı | 4 |
| Bağlantı profili | RJ45 8(4) |
| Kablo çıkış sayısı | 1 |
| Ekranlı | evet |
| Kablo çıkışı | düz |

İzolasyon karakteristikleri

| | |
|---|---|
| Aşırı gerilim kategorisi | I |
| Kirlilik sınıfı | 2 |

### Elektriksel özellikler

| | |
|---|---|
| Nominal gerilim (III/3) | 72 V (DC) |
| Nominal akım | 1,75 A |
| Nominal gerilim $U_N$ | 48 V |
| Kontak direnci | 0,001 Ω (Tel – IDC) |
| | 0,005 Ω (Litz telleri – IDC) |
| İletim ortamı | Bakır |
| İletim karakteristikleri (kategori) | CAT5 |
| İletim hızı | 100 MBit/s |

### Bağlantı verisi

Bağlantı teknolojisi

| | |
|---|---|
| Bağlantı yöntemi | IDC hızlı bağlantı |
| Bağlantı kesit alanı AWG | 26 ... 22 (sabit) |
| | 26 ... 22 (çok telli) |
| İletken kesiti | 0,13 mm² ... 0,32 mm² (sabit) |
| | 0,14 mm² ... 0,36 mm² (çok telli) |

### Arabirimler

| | |
|---|---|
| Sinyal tipi/kategorisi | PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002) |

### Ölçüler

| | |
|---|---|
| Genişlik | 22 mm |
| Yükseklik | 30 mm |
| Uzunluk | 72 mm |

### Malzeme teknik özellikleri

| | |
|---|---|
| Renk | gümüş |
| Malzeme | Metal |

| | |
|---|---|
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Sızdırmazlık malzemesi, O-halka | NBR |
| Sızdırmazlık malzemesi, kablo contası | TPE |
| Sızdırmazlık malzemesi | NBR |
| Muhafaza malzemesi | Metal |
| Muhafaza yüzey malzemesi | nikel kaplı |
| Kablo conta malzemesi | TPE |
| Kontak malzemesi | CuSn |
| Kontak yüzey malzemesi | Au/Ni |
| Kontak taşıyıcı malzemesi | PC |
| Malzeme, O-ring | NBR |
| Vidalı bağlantı için malzeme | CuZn |

## Kablo / hat

| | |
|---|---|
| Sinyal tipi/kategorisi | PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Dış kablo çapı | 5 mm ... 8 mm |
| Dış kablo çapı | 5 mm ... 8 mm |

## Mekanik özellikler

Mekanik veriler

| | |
|---|---|
| Takma/çekme çevrimleri | ≥ 500 |

## Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları

Ortam koşulları

| | |
|---|---|
| Koruma sınıfı | IP65/IP67 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 80 °C |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 45 °C |

## Standartlar ve yönetmelikler

| | |
|---|---|
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC PAS 61076-3-117 |

# VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-PG9-4Q5-B - RJ45 konnektör

1405141

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1405141

## Onaylar

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1405141

**cUL Onaylı**
Onay kimliği: E118976

| | Nominal Gerilim $U_N$ | Nominal Akım $I_N$ | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı $mm^2$ |
|---|---|---|---|---|
| keine | | | | |
| Yalnız tek telli kablolar | 50 V | 1,75 A | - 22 | - |

**UL onaylı**
Onay kimliği: E118976

| | Nominal Gerilim $U_N$ | Nominal Akım $I_N$ | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı $mm^2$ |
|---|---|---|---|---|
| keine | | | | |
| Yalnız tek telli kablolar | 50 V | 1,75 A | - 22 | - |

# VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-PG9-4Q5-B - RJ45 konnektör

1405141

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1405141

## Sınıflandırma

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27440290 |
| ECLASS-15.0 | 27440114 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC003083 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |

# VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-PG9-4Q5-B - RJ45 konnektör

1405141

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1405141

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet, Muafiyet Yok |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(CAS: 119-47-1) |
| | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329)(CAS: 3147-75-9) |
| SCIP | 290a0695-ad91-4dda-acc9-838b8742ba2e |

EF3.1 İklim Değişikliği

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 1,249 kg CO2e |

Phoenix Contact 2026 © - her hakkı saklıdır
https://www.phoenixcontact.com

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
+90 216 481 0300
info@phoenixcontact.com.tr