SACC-M 8FS-4CON-M-SW - Konnektör

1506891

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1506891

Bu PDF belgesinde görülen veriler Çevrim-içi Kataloğumuzdan üretilmiştir. Bilgilerin tamamı için lütfen kullanıcı dokümanına bakın. İndirilebilir Dosyalar için Genel Kullanım Şartlarımız geçerlidir.



Konnektör, Üniversal, 4-kutup, Soket düz M8, kodlama: A, Vidalı bağlantı, diş malzemesi: Nikel kaplama pirinç, dış kablo çapı 3,5 mm ... 5 mm

Avantajlarınız

- Yüksek seviyede koruma sayesinde sahada güvenli olarak kullanılabilir
- Vidalı bağlantı: çok sayıda farklı iletken için kendini kanıtlamış bağlantı teknolojisi

Ticari Veriler

Ürün numarası	1506891
Ambalaj birimi	1 pc
Satış Kodu	AF2
Ürün Kodu	AF2BAA
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)	4017918881207
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)	11,5 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)	11,41 g
Gümrük tarife no	85366990
Menşe ülke	DE

SACC-M 8FS-4CON-M-SW - Konnektör

1506891

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1506891

Teknik Bilgiler

Notlar

Montaj açıklaması	NOT: Kabloları döşerken izin verilen eğme yarıçaplarına uyun, zira eğme kuvvetleri çok yüksek olursa, koruma sınıfı tehlike altına girebilir. Örneğin kablo bağları kullanarak konnektörün öncesindeki mekanik yükleri azaltın.

Montaj

Montaj açıklaması	Kablolar yüksüklü (izole değil) veya yüksüksüz olarak bağlanabilir.


Ürün özellikleri

Ürün tipi	Yuvarlak konektör (kablo tarafı)
Kutup sayısı	4
Kablo çıkış sayısı	1
Ekranlı	hayır
Kodlama	A
Kablo çıkışı	düz

İzolasyon karakteristikleri

Aşırı gerilim kategorisi	III
Kirlilik sınıfı	3

Ölçüler

Boyutlu çizim	
Genişlik	12 mm
Yükseklik	12 mm
Uzunluk	45 mm

Dış boyutlar

Dış çap	3,5 mm ... 5 mm

Muhafaza

Gövde çapı	12 mm

Malzeme teknik özellikleri

UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı	HB
Sızdırmaz malzeme	NBR
Gövde malzemesi	PBT
Kontak malzemesi	CuZn
Kontak yüzey malzemesi	Au

Kontak taşıyıcı malzemesi	PA
Vidalı bağlantı için malzeme	Nikel kaplama pirinç

Bağlantı verisi

İletken bağlantısı

Bağlantı yöntemi	Vidalı bağlantı
İletken kesiti	0,14 mm² ... 0,5 mm² (yüksüksüz)
	0,14 mm² ... 0,5 mm² (Yüksüklü)
	0,14 mm² ... 0,5 mm² (sabit)
Bağlantı kesiti AWG	26 ... 20 (yüksüksüz)
Herbir kablonun soyma mesafesi	4 mm
Sıkma torku	0,2 Nm (M8 kafa)
	0,5 Nm (Kuplaj kovanlı konnektör)
	0,3 Nm ... 0,4 Nm (3 mm ... 4 mm dış kablo çapı için baskı vidası)
	0,8 Nm ... 1 Nm (4 mm ... 5 mm dış kablo çapında baskı vidası)
	0,1 Nm (Vidalı klemensler)

Elektriksel özellikler

Nominal darbe gerilimi	1,5 kV
Kontak direnci	≤ 3 mΩ
İzolasyon direnci	≥ 100 MΩ
Nominal gerilim U_N	30 V AC
	30 V DC
Nominal akım I_N	4 A

Mekanik özellikler

Mekanik veriler

Takma/çekme çevrimleri	≥ 100

Konnektör

Bağlantı 1

Kafa tasarımı	Soket
Kafa kablo çıkışı	düz
Kafa diş tipi	M8
Kodlama	A

Kablo / hat

Sinyal tipi/kategorisi	Üniversal
Her bir kablonun soyma mesafesi	4 mm

Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları

Ortam koşulları

Koruma sınıf	IP67

Ortam sıcaklığı (çalışma) (Dişi konnektör/erkek konnektör.)	-40 °C ... 85 °C (Fiş / soket)

Standartlar ve yönetmelikler

M8

Standart tanımlama	M8 fiş konnektör
Standartlar/spesifikasyonlar	IEC 61076-2-104


SACC-M 8FS-4CON-M-SW - Konnektör

1506891

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1506891


Çizimler

Boyutlu çizim



Soket M8 x 1, düz

Şematik diyagram



M8 soketin pin ataması, 4 pinli, dişi tarafın görünüşü

SACC-M 8FS-4CON-M-SW - Konnektör

1506891

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1506891

Onaylar

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1506891

UL onaylı
Onay kimliği: FILE E 221474

	Nominal Gerilim U_N	Nominal Akım I_N	Kesit Alanı AWG	Kesit Alanı mm^2
keine				
	30 V	4 A	-	-

cUL Listed
Onay kimliği: FILE E 221474

	Nominal Gerilim U_N	Nominal Akım I_N	Kesit Alanı AWG	Kesit Alanı mm^2
keine				
	30 V	4 A	-	-

Sınıflandırma

ECLASS

ECLASS-13.0	27440116
ECLASS-15.0	27440116

ETIM

ETIM 10.0	EC002635

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar	Evet
Bilinen Muafiyetler Dahilinde	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.

EU REACH SVHC

REACH Aday Madde Notu (CAS)	Lead(CAS: 7439-92-1)
SCIP	44c13e11-6e27-4997-a5ec-33730f2b90d7

EF3.1 İklim Değişikliği

CO2e kg	0,818 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - her hakkı saklıdır
https://www.phoenixcontact.com

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
+90 216 481 0300
info@phoenixcontact.com.tr