SAC-4P-15,0-PUR/M 8FS - Sensör/aktüatör kablosu

1578780

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1578780

Bu PDF belgesinde görülen veriler Çevrim-içi Kataloğumuzdan üretilmiştir. Bilgilerin tamamı için lütfen kullanıcı dokümanına bakın. İndirilebilir Dosyalar için Genel Kullanım Şartlarımız geçerlidir.



Sensör/aktüatör kablosu, 4-kutup, PUR halojensiz, siyah-gri RAL 7021, açık kablo, açık Dişi düz M8, kodlama: A, kablo uzunluğu: 15 m

Ticari Veriler

Ürün numarası	1578780
Ambalaj birimi	1 pc
Satış Kodu	AF1
Ürün Kodu	AF1BCA
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)	4046356478649
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)	319,6 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)	272 g
Gümrük tarife no	85444290
Menşe ülke	DE

SAC-4P-15,0-PUR/M 8FS - Sensör/aktüatör kablosu

1578780

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1578780

Teknik Bilgiler

Ürün özellikleri

Ürün tipi	Sensör/aktüatör kablosu
Uygulama	Standart
Kutup sayısı	4
Kablo çıkış sayısı	1
Ekranlı	hayır
Kodlama	A

İzolasyon karakteristikleri

Aşırı gerilim kategorisi	II
Kirlilik sınıfı	3

Malzeme teknik özellikleri

UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı	HB
Sızdırmaz malzeme	NBR
Gövde malzemesi	TPU, zor tutuşur, kendiliğinden söner
Kontak malzemesi	CuSn
Kontak yüzey malzemesi	Ni/Au
Kontak taşıyıcı malzemesi	TPU GF
Vidalı bağlantı için malzeme	Çinko pres döküm, nikel kaplı

Elektriksel özellikler

İzolasyon direnci	≥ 100 MΩ
Nominal gerilim U_N	48 V AC
	60 V DC
Nominal akım I_N	4 A

Sinyalizasyon

Durum göstergesi	hayır
Durum göstergesi mevcut	hayır

Konnektör

Bağlantı 1

Tasarım	açık kablo

Bağlantı 2

Tasarım	Dişi düz M8
Kutup sayısı	4
Kodlama tipi	A

Kablo / hat


Kablo uzunluğu	15 m

SAC-4P-15,0-PUR/M 8FS - Sensör/aktüatör kablosu

1578780

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1578780

PUR halojensiz siyah [PUR]

Boyutlu çizim	
Kablo ağırlığı	23 kg/km
UL AWM Tipi	20549 / 10493 (80°C/300 V)
Kutup sayısı	4
Ekranlı	hayır
Kablo tipi	PUR halojensiz siyah [PUR]
İletken yapısı, sinyal hattı	32x 0,10 mm
AWG sinyal hattı	24
Kablo kesiti	4x 0,25 mm² (Sinyal hattı)
İzolasyon dahil kablo çapı	1,17 mm ±0,02 mm (Sinyal hattı)
Dış kablo çapı	3,95 mm ±0,15 mm
Dış kılıf, malzeme	PUR
Dış kılıf, renk	siyah-gri RAL 7021
İletken malzeme	Çıplak Cu litz telleri
Kablo izolasyon malzemesi	PP
Tek tel, renk	kahverengi, beyaz, mavi, siyah
Kalınlık, izolasyon	≥ 0,21 mm (Damar izolasyonu)
	yaklaşık 0,50 mm (Dış kablo kılıfı)
Genel bükülme	4 tel, bükümlü
Maks. iletken direnci	maks. 78 Ω/km (20 °C'de)
İzolasyon direnci	≥ 100 GΩ*km (20 °C'de)
Nominal gerilim, kablo	≤ 300 V
Test gerilimi	≥ 3000 V
En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj	20 mm
En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj	40 mm
Dinamik yük kapasitesi (eğme)	Maks. eğilme yarıçapları: 10000000, Eğilme yarıçapı: 44 mm, Travers yolu: 10 m, Travers oranı: 3 m/s, Hızlanma: 5 m/s²
Dinamik yük kapasitesi (burulma)	Torsiyon: ±180 °/m, Burulma döngüleri: ≥5000000, Burulma frekansı: 35 çevrim/dk.
Halojensiz	DIN VDE 0472 kısım 815'e uygun
Ateşe dayanıklılık	UL 758/1581 FT2'ye uygun
	DIN EN 60332-2-2 (20 s)
Yağa dayanıklılık	DIN EN 60811-2-1'e uygun olarak
Diğer direnç	Asid, alkalin çözeltileri ve solventlere yüksek dayanım
	hidroliz ve mikrop dayanımlı
	kısmi UV-dayanımlı (DIN EN ISO 4892-2-A ile uyumlu)

Önemli özellikler	esnek kablo kondüitine uygun
	silikon içermez
	Boya ve cila kaplamasını önleyen maddeler içermez
Ortam sıcaklığı (çalışma)	-40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj)
	-25 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj)

Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları

Ortam koşulları

Koruma sınıf	IP65
	IP67
	IP68
Ortam sıcaklığı (çalışma) (Dişi konnektör/erkek konnektör.)	-25 °C ... 90 °C (Fiş / soket)
Ortam sıcaklığı (çalışma) (Kablo, sabit montaj)	-40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj)
Ortam sıcaklığı (çalışma) (Kablo, esnek montaj)	-5 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj)


SAC-4P-15,0-PUR/M 8FS - Sensör/aktüatör kablosu

1578780

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1578780


Çizimler

Boyutlu çizim



Soket M8 x 1, düz

Şematik diyagram




M8 soketin pin ataması, 4 pinli, dişi tarafın görünüşü

SAC-4P-15,0-PUR/M 8FS - Sensör/aktüatör kablosu

1578780

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1578780

Devre diyagramı



M8/M12 fişlerin/soketlerin kontak ataması

SAC-4P-15,0-PUR/M 8FS - Sensör/aktüatör kablosu

1578780

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1578780

Onaylar

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1578780

UL onaylı
Onay kimliği: FILE E 221474

	Nominal Gerilim U_N	Nominal Akım I_N	Kesit Alanı AWG	Kesit Alanı mm^2
keine				
	30 V	4 A	-	-

cUL Listed
Onay kimliği: FILE E 221474

	Nominal Gerilim U_N	Nominal Akım I_N	Kesit Alanı AWG	Kesit Alanı mm^2
keine				
	30 V	4 A	-	-

SAC-4P-15,0-PUR/M 8FS - Sensör/aktüatör kablosu

1578780

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1578780

Sınıflandırma

ECLASS

ECLASS-13.0	27060311
ECLASS-15.0	27060311

ETIM

ETIM 10.0	EC001855

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600

SAC-4P-15,0-PUR/M 8FS - Sensör/aktüatör kablosu

1578780

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/1578780

Environmental product compliance

EU RoHS

AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar	Evet, Muafiyet Yok

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok

EU REACH SVHC

REACH Aday Madde Notu (CAS)	%0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok

EF3.1 İklim Değişikliği

CO2e kg	3,819 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - her hakkı saklıdır
https://www.phoenixcontact.com

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
+90 216 481 0300
info@phoenixcontact.com.tr