
PR2-BSC3/4X21 - Röle tabanı

2833576

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/2833576

Bu PDF belgesinde görülen veriler Çevrim-içi Kataloğumuzdan üretilmiştir. Bilgilerin tamamı için lütfen kullanıcı dokümanına bakın. İndirilebilir Dosyalar için Genel Kullanım Şartlarımız geçerlidir.



Röle tabanı PR2-B, 2 veya 4 enversör kontak bulunan endüstriyel röle REL-IR için, 1/3 katlı tasarım, Vidalı bağlantı, giriş/girişim bastırıcı modüller için geçmeli opsiyon, NS 35/7,5'e montaj için

Avantajlarınız

- Etiketleme alanı ve röle çıkarma işlevi olan röle sabitleme parçası
- Plug-in giriş / gürültü bastırma modülleri

Ticari Veriler

Ürün numarası	2833576
Ambalaj birimi	10 pc
Açıklama	Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu	CK6
Ürün Kodu	DK6313
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)	4017918933807
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)	81,12 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)	73,07 g
Gümrük tarife no	85366990
Menşe ülke	IT

PR2-BSC3/4X21 - Röle tabanı

2833576

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/2833576

Teknik Bilgiler

Ürün özellikleri

Ürün tipi	Röle versiyonu

Elektriksel özellikler

Nominal gerilim U_N	300 V AC/DC
Nominal akım I_N	12 A

Bağlantı verisi

Giriş tarafı

Bağlantı yöntemi	Vidalı bağlantı
Kablo soyma uzunluğu	7 mm
Vida yivi	M3
İletken kesiti, tek telli	0,2 mm² ... 2,5 mm²
	0,2 mm² ... 1,5 mm² (Aynı kesite sahip 2 iletken)
İletken kesiti, çok damarlı	0,2 mm² ... 2,5 mm²
	0,2 mm² ... 1,5 mm² (Aynı kesite sahip 2 iletken)
Kablo kesiti AWG	26 ... 14
	Aynı kesite sahip 2 iletken

Çıkış tarafı

Bağlantı yöntemi	Vidalı bağlantı
Kablo soyma uzunluğu	7 mm
Vida yivi	M3
İletken kesiti, tek telli	0,2 mm² ... 2,5 mm²
	0,2 mm² ... 1,5 mm² (Aynı kesite sahip 2 iletken)
İletken kesiti, çok damarlı	0,2 mm² ... 2,5 mm²
	0,2 mm² ... 1,5 mm² (Aynı kesite sahip 2 iletken)
Kablo kesiti AWG	26 ... 14
	Aynı kesite sahip 2 iletken

Ölçüler

Genişlik	27 mm
Yükseklik	78,5 mm
Derinlik Sabitleme mandalı	86 mm (EL2-P35)

Malzeme teknik özellikleri

Renk	yeşil (RAL 6021)

Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları

Ortam koşulları

Ortam sıcaklığı (çalışma)	-25 °C ... 85 °C

Ortam sıcaklığı (stok/nakliye)	-25 °C ... 85 °C

Montaj

Montaj tipi	DIN rayı montajı
Montaj konumu	herhangibir

Sınıflandırma

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122335

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok

EU REACH SVHC

REACH Aday Madde Notu (CAS)	%0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok

Phoenix Contact 2026 © - her hakkı saklıdır
https://www.phoenixcontact.com

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
+90 216 481 0300
info@phoenixcontact.com.tr