RIF-1-BPT/2X21 - Röle tabanı

2900931

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/2900931

Bu PDF belgesinde görülen veriler Çevrim-içi Kataloğumuzdan üretilmiştir. Bilgilerin tamamı için lütfen kullanıcı dokümanına bakın. İndirilebilir Dosyalar için Genel Kullanım Şartlarımız geçerlidir.



RIF-1... röle tabanı, 1 veya 2 enversör kontaklı minyatür güç rölesi veya özdeş solid-state röleler için, Push-in bağlantı, giriş/parazit giderici modüller için geçmeli opsiyon, NS 35/7,5 üzerine montaj için

Ticari Veriler

Ürün numarası	2900931
Ambalaj birimi	10 pc
Minimum sipariş miktarı	1 pc
Satış Kodu	DK6
Ürün Kodu	DK6522
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)	4046356733151
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)	50,1 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)	49,7 g
Gümrük tarife no	85366990
Menşe ülke	CN

RIF-1-BPT/2X21 - Röle tabanı

2900931

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/2900931

Teknik Bilgiler

Notlar

Çalışma durumu	FBS 2-6... plug-in köprü, giriş tarafı (A2) iöin ve FBS-2-8... plug-in köprü çıkış tarafı (11/21) için

Ürün özellikleri

Ürün tipi	Röle versiyonu
Ürün gamı	RIFLINE complete
Set içeriği	2903327 RIF-1-RPT-LV-230AC/2X21AU
	2903328 RIF-1-RPT-LV-120AC/2X21AU
	2903329 RIF-1-RPT-LV-24AC/2X21AU
	2903330 RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21AU
	2903331 RIF-1-RPT-LV-230AC/2X21
	2903332 RIF-1-RPT-LV-120AC/2X21
	2903333 RIF-1-RPT-LV-24AC/2X21
	2903334 RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21
	2903339 RIF-1-RPT-LV-230AC/1X21
	2903340 RIF-1-RPT-LV-120AC/1X21
	2903341 RIF-1-RPT-LV-24AC/1X21
	2903342 RIF-1-RPT-LDP-24DC/1X21
	2905289 RIF-1-RPT-LDP-24DC/1X21MS
	2905290 RIF-1-RPT-LV-230AC/1X21MS
	2905291 RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21MS
	2905292 RIF-1-RPT-LV-230AC/2X21MS
	2906223 RIF-1-RPT-LDP-12DC/2X21
	2906224 RIF-1-RPT-LDP-12DC/1X21
	2909775 RIF-1-RPT-LV-120AC/2X21MS
	2909776 RIF-1-RPT-LV-120AC/1X21MS
	2909884 RIF-1-RPT-LDP-24DC/1IC
	1049232 RIF-1-RPT-LV-24AC/2X21MS
	1078686 RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT
	1188144 RIF-1-RPT-L-24AC/2X21MS
	1188142 RIF-1-RPT-LRC-230AC/2X21MS

Elektriksel özellikler

Nominal gerilim U_N	250 V AC/DC
Nominal akım I_N	maks. 13 A (Uygulamaya/montaja bağlı)
Koruma devresi	seçilen giriş/supresör modüllerine bağlı olarak

Bağlantı verisi

Bağlantı yöntemi	Push-in bağlantı
Kablo soyma uzunluğu	8 mm
İletken kesiti, tek telli	0,14 mm² ... 1,5 mm²

İletken kesiti, çok damarlı	0,14 mm² ... 1,5 mm²
	0,14 mm² ... 1,5 mm² (Plastik kılıflı yüksük)
	0,14 mm² ... 1 mm² (Plastik kılıflı yüksük, çift klemens üzerinde iki iletken)
Kablo kesiti AWG	26 ... 16 (sabit)
	26 ... 16 (çok telli)

Ölçüler

Ürün boyutları

Genişlik	16 mm
Yükseklik	96 mm
Derinlik (Sabitleme mandalı)	75 mm (sabitleme mandalı bulunan)

Montaj deliği

Çap	3,2 mm

Malzeme teknik özellikleri

Renk	gri (RAL 7042)
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı (Muhafaza)	V2 (Muhafaza)

Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları

Ortam koşulları

Ortam sıcaklığı (çalışma)	-40 °C ... 85 °C (Uygulamaya/montaja bağlı)
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye)	-40 °C ... 85 °C

Onaylar

Aşındırıcı gaz testi

Tanımlama	ISA-S71.04. G3 Harsh Group
	EN 60068-2-60

Montaj

Montaj tipi	DIN rayı montajı
Montaj konumu	herhangibir

Onaylar

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/2900931

CSA
Onay kimliği: 76787

UL onaylı
Onay kimliği: FILE E 113228

EAC
Onay kimliği: RU D-DE.B*00573/18

DNV
Onay kimliği: TAA000018V

Sınıflandırma

ECLASS

ECLASS-13.0	27371603
ECLASS-15.0	27371603

ETIM

ETIM 10.0	EC001456

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300

Environmental product compliance

EU RoHS

AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar	Evet, Muafiyet Yok

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok

EU REACH SVHC

REACH Aday Madde Notu (CAS)	%0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok

Phoenix Contact 2026 © - her hakkı saklıdır
https://www.phoenixcontact.com

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
+90 216 481 0300
info@phoenixcontact.com.tr