
RIF-4-BPT/3X21 - Röle tabanı

2900961

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/2900961

Bu PDF belgesinde görülen veriler Çevrim-içi Kataloğumuzdan üretilmiştir. Bilgilerin tamamı için lütfen kullanıcı dokümanına bakın. İndirilebilir Dosyalar için Genel Kullanım Şartlarımız geçerlidir.



Röle tabanı RIF-4..., 2 veya 3 enversör kontaklı ya da 3 N/O kontaklı yüksek güç rölesi için, Push-in bağlantı, giriş/girişim bastırıcı modüller için geçmeli opsiyon, NS 35/7,5'e montaj için

Ticari Veriler

Ürün numarası	2900961
Ambalaj birimi	10 pc
Minimum sipariş miktarı	10 pc
Satış Kodu	DK6
Ürün Kodu	DK6525
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)	4046356733199
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)	119,9 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)	117,7 g
Gümrük tarife no	85366990
Menşe ülke	CN

RIF-4-BPT/3X21 - Röle tabanı

2900961

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/2900961

Teknik Bilgiler

Ürün özellikleri

Ürün tipi	Röle versiyonu
Ürün gamı	RIFLINE complete
Set içeriği	2903276 RIF-4-RPT-LV-230AC/3X21
	2903277 RIF-4-RPT-LV-120AC/3X21
	2903278 RIF-4-RPT-LDP-24DC/3X21

Elektriksel özellikler

Nominal gerilim U_N	440 V AC
	250 V DC
Nominal akım I_N	maks. 16 A (Uygulamaya/montaja bağlı)
Koruma devresi	seçilen giriş/supresör modüllerine bağlı olarak

Bağlantı verisi

Bobin tarafı

Bağlantı yöntemi	Push-in bağlantı
Kablo soyma uzunluğu	8 mm
İletken kesiti, tek telli	0,14 mm² ... 1,5 mm²
İletken kesiti, çok damarlı	0,14 mm² ... 1,5 mm²
	0,14 mm² ... 1,5 mm² (Plastik kılıflı yüksük)
	0,14 mm² ... 1 mm² (Plastik kılıflı yüksük, çift klemens üzerinde iki iletken)
Kablo kesiti AWG	26 ... 16 (sabit)
	26 ... 16 (çok telli)

Kontak tarafı

Bağlantı yöntemi	Push-in bağlantı
Kablo soyma uzunluğu	10 mm
İletken kesiti, tek telli	0,14 mm² ... 2,5 mm²
İletken kesiti, çok damarlı	0,14 mm² ... 2,5 mm²
	0,14 mm² ... 2,5 mm² (Plastik kılıflı yüksük)
	0,14 mm² ... 1 mm² (Plastik kılıflı yüksük, çift klemens üzerinde iki iletken)
Kablo kesiti AWG	26 ... 14 (sabit)
	26 ... 14 (çok telli)

Ölçüler

Ürün boyutları

Genişlik	43 mm
Yükseklik	111 mm
Derinlik (Sabitleme mandalı)	90 mm (sabitleme mandalı bulunan)

Montaj deliği

Çap	3,2 mm

Malzeme teknik özellikleri

Renk	gri (RAL 7042)
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı (Muhafaza)	V2 (Muhafaza)

Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları

Ortam koşulları

Ortam sıcaklığı (çalışma)	-40 °C ... 85 °C (Uygulamaya/montaja bağlı)
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye)	-40 °C ... 85 °C

Onaylar

Aşındırıcı gaz testi

Tanımlama	ISA-S71.04. G3 Harsh Group
	EN 60068-2-60

Montaj

Montaj tipi	DIN rayı montajı
Montaj konumu	herhangibir

Onaylar

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/2900961

CSA
Onay kimliği: 76787

UL onaylı
Onay kimliği: FILE E 113228

EAC
Onay kimliği: RU D-DE.B*00573/18

DNV
Onay kimliği: TAA000018V

Sınıflandırma

ECLASS

ECLASS-13.0	27371603
ECLASS-15.0	27371603

ETIM

ETIM 10.0	EC001456

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300

Environmental product compliance

EU RoHS

AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar	Evet, Muafiyet Yok

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok

EU REACH SVHC

REACH Aday Madde Notu (CAS)	%0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok

Phoenix Contact 2026 © - her hakkı saklıdır
https://www.phoenixcontact.com

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
+90 216 481 0300
info@phoenixcontact.com.tr