ECOR-1-BSC3/2X21 - Röle tabanı

2907518

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/2907518

Bu PDF belgesinde görülen veriler Çevrim-içi Kataloğumuzdan üretilmiştir. Bilgilerin tamamı için lütfen kullanıcı dokümanına bakın. İndirilebilir Dosyalar için Genel Kullanım Şartlarımız geçerlidir.



ECOR-1... röle tabanı, 1 veya 2 enversör kontaklı minyatür güç rölesi veya minyatür anahtarlama rölesi için, vidalı bağlantı, giriş/parazit bastırma modülleri için takılabilir, NS 35/7,5 üzerine montaj için

Ticari Veriler

Ürün numarası	2907518
Ambalaj birimi	10 pc
Minimum sipariş miktarı	10 pc
Satış Kodu	DKF
Ürün Kodu	DKF312
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)	4055626214351
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)	50,86 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)	49,44 g
Gümrük tarife no	85366990
Menşe ülke	CN

ECOR-1-BSC3/2X21 - Röle tabanı

2907518

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/2907518

Teknik Bilgiler

Ürün özellikleri

Ürün tipi	Röle versiyonu
Ürün gamı	ESSENTIAL edition

Elektriksel özellikler

Nominal gerilim U_N	250 V AC/DC
Nominal akım I_N	12 A

Bağlantı verisi

Giriş tarafı

Bağlantı yöntemi	Vidalı bağlantı
Kablo soyma uzunluğu	8 mm
Vida yivi	M3
İletken kesiti, tek telli	2x 0,2 mm² ... 2,5 mm² (yüksüksüz)
	2x 0,2 mm² ... 1,5 mm² (Yüksüklü)
İletken kesiti, çok damarlı	2x 0,2 mm² ... 2,5 mm² (yüksüksüz)
	2x 0,2 mm² ... 1,5 mm² (Yüksüklü)
Sıkma torku	0,5 Nm ... 0,7 Nm

Çıkış tarafı

Bağlantı yöntemi	Vidalı bağlantı
Kablo soyma uzunluğu	8 mm
Vida yivi	M3
İletken kesiti, tek telli	2x 0,2 mm² ... 2,5 mm² (yüksüksüz)
	2x 0,2 mm² ... 1,5 mm² (Yüksüklü)
İletken kesiti, çok damarlı	2x 0,2 mm² ... 2,5 mm² (yüksüksüz)
	2x 0,2 mm² ... 1,5 mm² (Yüksüklü)
Sıkma torku	0,5 Nm ... 0,7 Nm

Ölçüler

Ürün boyutları

Genişlik	15,7 mm
Yükseklik	79,2 mm
Derinlik (Sabitleme mandalı)	69 mm (ECOR-RH-1L)
	78 mm (ECOR-RH-1H)

Montaj deliği

Çap	3,3 mm

Malzeme teknik özellikleri

Renk	trafik grisi B (RAL 7043)

Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları

Ortam koşulları

Ortam sıcaklığı (çalışma)	-25 °C ... 70 °C
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye)	-25 °C ... 70 °C

Montaj

Montaj tipi	DIN rayı montajı
Montaj konumu	herhangibir

Onaylar

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/2907518

cUL Onaylı
Onay kimliği: FILE E 113228

UL onaylı
Onay kimliği: FILE E 113228

EAC
Onay kimliği: RU C-DE.**08.B.01419

cULus Onaylı
Onay kimliği: E113228

Sınıflandırma

ECLASS

ECLASS-13.0	27371603
ECLASS-15.0	27371603

ETIM

ETIM 10.0	EC001456

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300

Environmental product compliance

EU RoHS

AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar	Evet, Muafiyet Yok

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok

EU REACH SVHC

REACH Aday Madde Notu (CAS)	%0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok

EF3.1 İklim Değişikliği

CO2e kg	0,869 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - her hakkı saklıdır
https://www.phoenixcontact.com

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
+90 216 481 0300
info@phoenixcontact.com.tr