
ST 1,5 BU - Geçiş klemensi

3031089

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031089

Bu PDF belgesinde görülen veriler Çevrim-içi Kataloğumuzdan üretilmiştir. Bilgilerin tamamı için lütfen kullanıcı dokümanına bakın. İndirilebilir Dosyalar için Genel Kullanım Şartlarımız geçerlidir.



Geçiş klemensi, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 17,5 A, bağlantı sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, Nominal kesit alanı: 1,5 mm^2, 1 kat, kesit alanı: 0,08 mm^2 - 1,5 mm^2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: mavi

Avantajlarınız

- Çok küçük, çok telli kabloların basit kablajı
- Tek elle kablaja olanak tanır
- Yüksüklü kablo kullanırken kesit sınırlaması yoktur
- Yaylı kontak elemanları sayesinde güvenilir titreşim direnci
- Titreşime dayanıklı ve bakım gerektirmeyen iletken bağlantısı
- Standartlaştırılmış CLIPLINE complete köprüleme, markalama ve test aksesuarları sayesinde tam esneklik

Ticari Veriler

Ürün numarası	3031089
Ambalaj birimi	50 pc
Satış Kodu	BE2
Ürün Kodu	BE2111
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)	4017918186630
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)	4,96 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)	4,505 g
Gümrük tarife no	85369010
Menşe ülke	DE

ST 1,5 BU - Geçiş klemensi

3031089

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031089

Teknik Bilgiler

Ürün özellikleri

Ürün tipi	Geçiş klemensi
Ürün gamı	ST
Uygulama alanı	Demiryolu endüstrisi
	Makine mühendisliği
	Sistem imalatı
	Proses endüstrisi
Bağlantı sayısı	2
Satır sayısı	1
Potansiyeller	1

İzolasyon karakteristikleri

Aşırı gerilim kategorisi	III
Kirlilik sınıfı	3

Elektriksel özellikler

Nominal darbe gerilimi	6 kV
Nominal durum için maksimum güç kaybı	0,56 W

Bağlantı verisi

Kat başına bağlantı sayısı	2
Nominal kesit	1,5 mm²

1 kat

Bağlantı yöntemi	Yaylı bağlantı
Kablo soyma uzunluğu	8 mm ... 10 mm
İç silindirik gösterge	A1
Standarda uygun bağlantı	IEC 60947-7-1
İletken kesiti, tek telli	0,08 mm² ... 1,5 mm²
Kesit AWG	28 ... 16 (IEC uyarınca dönüştürülmüş)
Esnek iletken kesiti	0,08 mm² ... 1,5 mm²
İletken kesiti, çok telli [AWG]	28 ... 16 (IEC uyarınca dönüştürülmüş)
Esnek iletken kesiti ultrasonik sıkıştırılmış	0,34 mm² ... 1,5 mm²
İletken kesiti, çok telli [AWG] ultrasonik sıkıştırılmış	22 ... 16 (IEC uyarınca dönüştürülmüş)
Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler)	0,14 mm² ... 1,5 mm²
Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük)	0,14 mm² ... 1,5 mm²
Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan	0,5 mm²
Nominal kesit alanı	1,5 mm²
Nominal akım	17,5 A
Maksimum yük akımı	17,5 A (1.5 mm² iletken kesit alanı)
Nominal gerilim	500 V

ST 1,5 BU - Geçiş klemensi

3031089

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031089

Ex bilgisi

Nominal değerler (ATEX/IECEx)

Tanımlama	Ⓔx II 2 GD Ex eb IIC Gb
Çalışma sıcaklık aralığı	-60 °C ... 85 °C
Ex-sertifikalı aksesuarlar	3030417 D-ST 2,5
	3030721 ATP-ST 4
	1204504 SZF 0-0,4X2,5
	3022276 CLIPFIX 35-5
	3022218 CLIPFIX 35
Köprülerin listesi	Geçmeli köprü / FBS 2-4 / 3030116
	Geçmeli köprü / FBS 3-4 / 3030129
	Geçmeli köprü / FBS 4-4 / 3030132
	Geçmeli köprü / FBS 5-4 / 3030145
	Geçmeli köprü / FBS 10-4 / 3030158
	Geçmeli köprü / FBS 20-4 / 3030352
Köprü verisi	16,5 A (1,5 mm²)
Ex sıcaklık artışı	40 K (19,4 A / 1,5 mm²)
köprü ile köprülemek için	440 V
- Bitişik olmayan klemenslerin köprülenmesi	352 V
- PE terminal bloğu ile bitişik olmayan klemenslerin köprülenmesi	352 V
- Kapaklı boydan kesilme köprüleme	220 V
- Ayırma plakalı boydan kesilme köprüleme	275 V
Nominal izolasyon gerilimi	400 V
çıkış	(sabit)

Ex seviyesi Genel

Anma gerilimi	440 V
Nominal akım	17,5 A
Maksimum yük akımı	17,5 A
Kontak direnci	1,43 mΩ

Ex bağlantı bilgileri Genel

Nominal kesit	1,5 mm²
Nominal kesit AWG	16
Bağlantı kapasitesi, sabit	0,08 mm² ... 1,5 mm²
Bağlantı kapasitesi AWG	28 ... 16
Bağlantı kapasitesi,esnek	0,08 mm² ... 1,5 mm²
Bağlantı kapasitesi AWG	28 ... 16

Ölçüler

Genişlik	4,2 mm
Kapak genişliği	2,2 mm
Yükseklik	48,5 mm

NS 35/7,5'te derinlik	36,5 mm
NS 35/15'te derinlik	44 mm

Malzeme teknik özellikleri

Renk	mavi (RAL 5015)
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı	V0
İzolasyon malzeme grubu	I
Yalıtım malzemesi	PA
Soğukta statik izolasyon malzemesi uygulaması	-60 °C
Yalıtım malzemesi sıcaklık indeksi (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B)	130 °C
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Kalorimetrik ısı yayınımı NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
Yüzey yanmazlığı NFPA 130 (ASTM E 162)	geçti
Özel optik duman yoğunluğu NFPA 130 (ASTM E 662)	geçti
Duman gazı zehirliliği NFPA 130 (SMP 800C)	geçti

Mekanik özellikler

Mekanik veriler

Açık yan taraf	Evet

Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları

Ortam koşulları

Ortam sıcaklığı (çalışma)	-60 °C ... 110 °C (Kendinden ısınma dahil çalışma sıcaklığı aralığı; maks. kısa süreli çalışma sıcaklığı, bkz. RTI Elec.)
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye)	-25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C)
Ortam sıcaklığı (montaj)	-5 °C ... 70 °C
Ortam sıcaklığı (aktivasyon)	-5 °C ... 70 °C
İzin verilen nem (çalışma)	20 % ... 90 %
İzin verilen nem (stok/nakliye)	30 % ... 70 %

Standartlar ve yönetmelikler


Standarda uygun bağlantı	IEC 60947-7-1

Montaj

Montaj tipi	NS 35/7,5
	NS 35/15

Çizimler

Devre diyagramı



ST 1,5 BU - Geçiş klemensi

3031089

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031089

Onaylar

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031089

CSA
Onay kimliği: 13631

	Nominal Gerilim U_N	Nominal Akım I_N	Kesit Alanı AWG	Kesit Alanı mm^2
B				
	300 V	15 A	26 - 14	-
C				
	300 V	15 A	26 - 14	-

IECEE CB Scheme
Onay kimliği: DE1-63027_A1

	Nominal Gerilim U_N	Nominal Akım I_N	Kesit Alanı AWG	Kesit Alanı mm^2
keine				
	500 V	17,5 A	-	0,2 - 1,5

KR
Onay kimliği: HMB17372-EL002

NK
Onay kimliği: 09 ME 140

VDE Zeichengenehmigung
Onay kimliği: 40009031

	Nominal Gerilim U_N	Nominal Akım I_N	Kesit Alanı AWG	Kesit Alanı mm^2
keine				
	500 V	17,5 A	-	0,2 - 1,5

cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425

	Nominal Gerilim U_N	Nominal Akım I_N	Kesit Alanı AWG	Kesit Alanı mm^2
B				
	300 V	15 A	26 - 14	-
C				
	300 V	15 A	26 - 14	-
D				
	600 V	5 A	26 - 14	-

DNV
Onay kimliği: TAE00001CS

ATEX
Onay kimliği: KEMA01ATEX2129U

	Nominal Gerilim U_N	Nominal Akım I_N	Kesit Alanı AWG	Kesit Alanı mm^2
keine				
Tip muayene sertifikası	440 V	17,5 A	-	0,08 - 1,5

EAC Ex
Onay kimliği: KZ 7500525010101950

IECEx
Onay kimliği: IECEx KEM 06.0043U

	Nominal Gerilim U_N	Nominal Akım I_N	Kesit Alanı AWG	Kesit Alanı mm^2
keine				
	440 V	17,5 A	-	0,08 - 1,5

CCC
Onay kimliği: 2020322313000621

UKCA-EX
Onay kimliği: DEKRA 21UKEX0302U

ST 1,5 BU - Geçiş klemensi

3031089

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3031089

Sınıflandırma

ECLASS

ECLASS-13.0	27250101
ECLASS-15.0	27250101

ETIM

ETIM 10.0	EC000897

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar	Evet, Muafiyet Yok

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok

EU REACH SVHC

REACH Aday Madde Notu (CAS)	%0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok

EF3.1 İklim Değişikliği

CO2e kg	0,029 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - her hakkı saklıdır
https://www.phoenixcontact.com

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
+90 216 481 0300
info@phoenixcontact.com.tr