WS UT 16 - Uyarı etiketi

3047374

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3047374

Bu PDF belgesinde görülen veriler Çevrim-içi Kataloğumuzdan üretilmiştir. Bilgilerin tamamı için lütfen kullanıcı dokümanına bakın. İndirilebilir Dosyalar için Genel Kullanım Şartlarımız geçerlidir.

UT klemensleri için uyarı işareti



Avantajlarınız

- Bağlantı noktalarına yanlışlıkla müdahale edilmesini önlerler
- İkaz etiketleri ve kapakları besleme klemenslerini kapatmak ve tanımlamak için kullanılır
- Uyarı etiketleri ilgili klemensin vidasına ve aktüasyon kanallarına oturtulur
- Boylamasına ve çapraz olarak izole edilebilir

Ticari Veriler

Ürün numarası	3047374
Ambalaj birimi	10 pc
Satış Kodu	BG2
Ürün Kodu	BG2511
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)	4046356073967
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)	3,095 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)	3,095 g
Gümrük tarife no	49119900
Menşe ülke	PL

WS UT 16 - Uyarı etiketi

3047374

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3047374

Teknik Bilgiler

Ürün özellikleri

Ürün tipi	Tesis etiketi
Tasarım	Dikdörtgen

İşaretleme

Bir plakadaki etiket sayısı	1
Baskı	Yıldırım işareti

Ölçüler

Genişlik	12,15 mm
Yükseklik	34,00 mm
Derinlik	3,70 mm

Malzeme teknik özellikleri

Renk	çok renkli (RAL -)
	sarı (RAL 1018)
	siyah (RAL 9005)
Malzeme	PA
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı	V0
Taban eleman malzemesi	PA
Soğukta statik izolasyon malzemesi uygulaması	-60 °C
Yalıtım malzemesi sıcaklık indeksi (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B)	130 °C
Komponentler	silikon ve halojen içermez

Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları

Ortam koşulları

Ortam sıcaklığı (çalışma)	-60 °C ... 130 °C
Önerilen ortam sıcaklığı (depolama/nakliye)	23 °C
Önerilen nem (depolama/nakliye)	50 %

Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test

Boya ıslatma kusuru oluşturan maddelerin testi (LABS-uygunluğu)	VW PV 3.10.7:2005-02
Sonuç	Test geçildi

UV dayanımı

Spesifikasyon	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (uyumlu)
Sonuç	Test geçildi
Test süresi	96 h

İnskripsiyonların silinme direnci

Spesifikasyon	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07

Kükürt dioksit içeren ve değişken yoğuşmalı hava koşullarında test

Spesifikasyon	DIN EN ISO 22479:2022-08
Sonuç	Test geçildi
Prosedür	Yöntem B
Çevrim	2

Tuz püskürtme testi

Spesifikasyon	DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10
Sonuç	Test geçildi

Standartlar ve yönetmelikler

Silme direnci	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Montaj

Montaj tipi	plug-in

WS UT 16 - Uyarı etiketi

3047374

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3047374

Sınıflandırma

ECLASS

ECLASS-13.0	27281107
ECLASS-15.0	27281107

ETIM

ETIM 10.0	EC001777

UNSPSC

UNSPSC 21.0	55121700

WS UT 16 - Uyarı etiketi

3047374

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3047374

Environmental product compliance

EU RoHS

AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar	Evet, Muafiyet Yok

EU REACH SVHC

REACH Aday Madde Notu (CAS)	%0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok

EF3.1 İklim Değişikliği

CO2e kg	0,014 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - her hakkı saklıdır
https://www.phoenixcontact.com

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
+90 216 481 0300
info@phoenixcontact.com.tr