
AB-SK TOP INSULATED - Taşıyıcı parça

3062074

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3062074

Bu PDF belgesinde görülen veriler Çevrim-içi Kataloğumuzdan üretilmiştir. Bilgilerin tamamı için lütfen kullanıcı dokümanına bakın. İndirilebilir Dosyalar için Genel Kullanım Şartlarımız geçerlidir.

Taşıyıcı parça, Busbaralar için braket, her 20 cm'de bir, genişlik: 5,2 mm, yükseklik: 102,4 mm, pin sayısı: 2, renk: gri, montaj tipi: DIN rayı montajı



Avantajlarınız

- SK ve SKS montaj için ekranlı bağlantı kelepçeleri
- 5.2 mm pin aralıklı kompakt tasarım
- FBS Otopark seçeneği köprüler plug-ini
- İçin özellikle ön bağlantı ile tek ve çok katlı klemensler ve cihazlar için kullanıcı dostu ekran bağlantısı
- 3 x 10 mm raya uygun iletken yerleştirme için dikey, yatay ve 45 ° açıda destekler monte edilebilir
- Bitiş çerçeve fonksiyonu

Ticari Veriler

Ürün numarası	3062074
Ambalaj birimi	10 pc
Satış Kodu	BE7
Ürün Kodu	BE7113
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)	4046356592079
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)	17,46 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)	15,71 g
Gümrük tarife no	39269097
Menşe ülke	CN

AB-SK TOP INSULATED - Taşıyıcı parça

3062074

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3062074

Teknik Bilgiler

Notlar

Montaj açıklaması	NS 35'ten izole edilmiştir

Ürün özellikleri

Ürün tipi	Taşıyıcı parça
Kutup sayısı	2

Elektriksel özellikler

Nominal akım I_N	0 A

Ölçüler

Genişlik	5,2 mm
Yükseklik	102,4 mm
NS 35/7,5'te derinlik	63,2 mm
NS 35/15'te derinlik	70,7 mm

Malzeme teknik özellikleri

Renk	gri (RAL 7042)
Malzeme	PA
Yalıtım malzemesi	PA
Soğukta statik izolasyon malzemesi uygulaması	-60 °C
Yalıtım malzemesi sıcaklık indeksi (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B)	130 °C

Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları

Ortam koşulları

Ortam sıcaklığı (çalışma)	-60 °C ... 105 °C (maks. kısa süreli çalışma sıcaklığı RTI Elec.)
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye)	-25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C)
Ortam sıcaklığı (montaj)	-5 °C ... 70 °C
Ortam sıcaklığı (aktivasyon)	-5 °C ... 70 °C
İzin verilen nem (stok/nakliye)	30 % ... 70 %

Montaj

Montaj tipi	DIN rayı montajı

Sınıflandırma

ECLASS

ECLASS-13.0	27400607
ECLASS-15.0	27400607

ETIM

ETIM 10.0	EC001166

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700

Environmental product compliance

EU RoHS

AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar	Evet, Muafiyet Yok

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok

EU REACH SVHC

REACH Aday Madde Notu (CAS)	%0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok

EF3.1 İklim Değişikliği

CO2e kg	0,25 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - her hakkı saklıdır
https://www.phoenixcontact.com

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
+90 216 481 0300
info@phoenixcontact.com.tr