# CD 25X60 - Kablo kanalı

3240191

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3240191

Bu PDF belgesinde görülen veriler Çevrim-içi Kataloğumuzdan üretilmiştir. Bilgilerin tamamı için lütfen kullanıcı dokümanına bakın. İndirilebilir Dosyalar için Genel Kullanım Şartlarımız geçerlidir.



Kontrol panoları içine kurulum ve montaj için kablo kanalı, gri, üst kısım ve montaj tabanından oluşan, genişlik: 25 mm, yükseklik: 60 mm, uzunluk: 2000 mm

## Avantajlarınız

- Önceden belirlenmiş bir kırılma noktası bar alet kullanmadan, çapaksız çıkarılması sağlar
- Kaldıraç gücünü ve özel kesim geometrisi sayesinde, PPS CD kablo kanalına kesici en az çaba ile kolay, çapaksız kesimi sağlar
- CUTFOX-CD kablo kanalı kesici kullanarak minimum çaba ile kolay ve çapaksız kesim
- Kablo kanalına çubuklarının geniş, diyagonal kafaları kolay kapak uygun ve yerinde güvenli bir şekilde tutmak için yapmak
- Yüklü iletken güvenli tarafta barlar üzerine tespit edilebilir tel tutma kelepçelerini vasıtası ile yapılır
- Plastik gövde bağlı perçinler perçin ayar aracını kullanarak kablo kanalı kolay sabitleme sağlar

## Ticari Veriler

| | |
|---|---|
| Ürün numarası | 3240191 |
| Ambalaj birimi | 22 pc |
| Minimum sipariş miktarı | 22 pc |
| Satış Kodu | BE7 |
| Ürün Kodu | BE7431 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356459129 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 718 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 662,8 g |
| Gümrük tarife no | 39259020 |
| Menşe ülke | DE |

# CD 25X60 - Kablo kanalı

3240191

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3240191

## Teknik Bilgiler

### Ürün özellikleri

| | |
|---|---|
| Ürün tipi | Telleme kanalı |

### Ölçüler

| | |
|---|---|
| Genişlik | 25 mm |
| Yükseklik | 60 mm |
| Uzunluk | 2000 mm |

### Malzeme teknik özellikleri

| | |
|---|---|
| Renk | taş grisi (RAL 7030) |
| Malzeme | PVC |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Komponentler | Kurşunsuz |

### Kablo / hat

| | |
|---|---|
| Halojensiz | hayır |

### Mekanik özellikler

| | |
|---|---|
| Kullanım kesiti | 1139 mm² (100 %) |
| %60 dolgu hacminde kablo sayısı | 34 (2,5 mm² Ø 3,4 mm) |

### Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları

Ortam koşulları

| | |
|---|---|
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 60 °C |

## Onaylar

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3240191

**CSA**
Onay kimliği: 80202282

**VDE çizim onayı**
Onay kimliği: 40058456

**UL onaylı**
Onay kimliği: E328576

## Sınıflandırma

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27400703 |
| ECLASS-15.0 | 27400703 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC000012 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet, Muafiyet Yok |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |

EF3.1 İklim Değişikliği

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 1,42 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - her hakkı saklıdır
https://www.phoenixcontact.com



Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
+90 216 481 0300
info@phoenixcontact.com.tr