CD 100X80 - Kablo kanalı

3240201

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3240201

Bu PDF belgesinde görülen veriler Çevrim-içi Kataloğumuzdan üretilmiştir. Bilgilerin tamamı için lütfen kullanıcı dokümanına bakın. İndirilebilir Dosyalar için Genel Kullanım Şartlarımız geçerlidir.



Kontrol panoları içine kurulum ve montaj için kablo kanalı, gri, üst kısım ve montaj tabanından oluşan, genişlik: 100 mm, yükseklik: 80 mm, uzunluk: 2000 mm

Avantajlarınız

- Önceden belirlenmiş bir kırılma noktası bar alet kullanmadan, çapaksız çıkarılması sağlar
- Kaldıraç gücünü ve özel kesim geometrisi sayesinde, PPS CD kablo kanalına kesici en az çaba ile kolay, çapaksız kesimi sağlar
- CUTFOX-CD kablo kanalı kesici kullanarak minimum çaba ile kolay ve çapaksız kesim
- Kablo kanalına çubuklarının geniş, diyagonal kafaları kolay kapak uygun ve yerinde güvenli bir şekilde tutmak için yapmak
- Yüklü iletken güvenli tarafta barlar üzerine tespit edilebilir tel tutma kelepçelerini vasıtası ile yapılır
- Plastik gövde bağlı perçinler perçin ayar aracını kullanarak kablo kanalı kolay sabitleme sağlar

Ticari Veriler

Ürün numarası	3240201
Ambalaj birimi	8 pc
Minimum sipariş miktarı	8 pc
Satış Kodu	BE7
Ürün Kodu	BE7431
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)	4046356459235
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)	1.993 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)	1.777 g
Gümrük tarife no	39259020
Menşe ülke	DE

CD 100X80 - Kablo kanalı

3240201

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3240201

Teknik Bilgiler

Ürün özellikleri

Ürün tipi	Telleme kanalı

Ölçüler

Genişlik	100 mm
Yükseklik	80 mm
Uzunluk	2000 mm
Delik aralığı	25 mm
Delik çapı	4,5 mm ... 14 mm

Malzeme teknik özellikleri

Renk	taş grisi (RAL 7030)
Malzeme	PVC
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı	V0
Komponentler	Kurşunsuz

Kablo / hat

Halojensiz	hayır

Mekanik özellikler

Kullanım kesiti	7174 mm² (100 %)
%60 dolgu hacminde kablo sayısı	275 (2,5 mm² Ø 3,4 mm)

Teknik veriler

Delik aralığı	25 mm

Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları

Ortam koşulları

Ortam sıcaklığı (çalışma)	-25 °C ... 60 °C

Onaylar

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3240201

CSA
Onay kimliği: 80202282

VDE çizim onayı
Onay kimliği: 40058456

UL onaylı
Onay kimliği: E328576

Sınıflandırma

ECLASS

ECLASS-13.0	27400703
ECLASS-15.0	27400703

ETIM

ETIM 10.0	EC000012

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700

Environmental product compliance

EU RoHS

AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar	Evet, Muafiyet Yok

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok

EU REACH SVHC

REACH Aday Madde Notu (CAS)	%0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok

EF3.1 İklim Değişikliği

CO2e kg	3,941 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - her hakkı saklıdır
https://www.phoenixcontact.com

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
+90 216 481 0300
info@phoenixcontact.com.tr