WT-ID HF 3,5X200 BU - Kablo bağı

3240796

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3240796

Bu PDF belgesinde görülen veriler Çevrim-içi Kataloğumuzdan üretilmiştir. Bilgilerin tamamı için lütfen kullanıcı dokümanına bakın. İndirilebilir Dosyalar için Genel Kullanım Şartlarımız geçerlidir.



Hızlı ve güvenli tutturma için kablo bağlayıcılar, metalik pigmentler kullanılarak tespit edilebilir

Ticari Veriler

Ürün numarası	3240796
Ambalaj birimi	100 pc
Satış Kodu	BE7
Ürün Kodu	BE7131
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)	4046356705240
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)	1,04 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)	0,99 g
Gümrük tarife no	39269097
Menşe ülke	IT

WT-ID HF 3,5X200 BU - Kablo bağı

3240796

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/3240796

Teknik Bilgiler

Ürün özellikleri

Ürün tipi	Kablo bağı
Gerilme dayanımı GRP	130 N

Ölçüler

Genişlik	3,5 mm
Uzunluk	200 mm

Malzeme teknik özellikleri

RoHS uyumlu	evet
Renk	mavi (RAL 5015)
Malzeme	PA 6.6
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı	V2
Komponentler	silikon ve halojen içermez

Kablo / hat

Dış kablo çapı	2 mm ... 50 mm
Gerilme dayanımı	130 N

Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları

Ortam koşulları

Optimum ortam sıcaklığı (depolama/nakliye)	23,00 °C 50,00 % Polyamide 6.6 dikkat çekici higroskopik özelliklere sahiptir. İçinde bulunduğu ortamın nem seviyesine göre su emer veya dışarıya su bırakır. Su oranının %2-3 olduğu durumlarda ideal özellikler gösterir. İlgili ürün egöre özel olarak geliştirilen ambalajın nem içeriği optimum seviyededir.İdeal özelliklerin korunmasını sağlamak için, depolama sırasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekir: Ürün mühürlü orijinal ambalajı içerisinde saklayın, ürün üzerinde yapılacak işlemleri ambalaj açıldıktan hemen sonra gerçekleştirin, doğrudan güneş ışığından sakının, doğrudan ısıya maruz bırakmayın.
Ortam sıcaklığı (çalışma)	-40 °C ... 85 °C
Ortam sıcaklığı (montaj)	-10 °C ... 60 °C
UV ışınlarına dayanıklı	hayır
Kısa süreli sıcaklık	110 °C
Tavsiye edilen depolama koşulları	23 °C / 50 % bağıl nem. Orijinal ambalajında kuru ve karanlık bir yerde saklanması tavsiye edilir.

Montaj

Montaj tipi	Çıkarılamaz

Sınıflandırma

ECLASS

ECLASS-15.0	27140702
ECLASS-13.0	27140702

ETIM

ETIM 10.0	EC000046

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700

Environmental product compliance

EU RoHS

AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar	Evet, Muafiyet Yok

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok

EU REACH SVHC

REACH Aday Madde Notu (CAS)	%0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok

EF3.1 İklim Değişikliği

CO2e kg	0,013 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - her hakkı saklıdır
https://www.phoenixcontact.com

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
+90 216 481 0300
info@phoenixcontact.com.tr